

## **10mm молочно-белый цвет шелкография стекло Закаленное стекло**

Milky белый экран печатных стекло применяется тонкий слой белой краски на поверхность стекла 10 мм ясно отоженная затем нагревают с высокой температурой, чтобы сделать белые керамические фритты включить на поверхность стекла прочно. Этот процесс, чтобы сделать цвет становится твердой, не легко быть поцарапана по сравнению с lacquerd стеклом.

### **Производственный процесс:**

1. мыть чистой 10 мм прозрачного флоат-стекла и сделать его сухой.
2. вырежьте лист стекла в пользовательские формы и размера
3. Сделайте новые формы шелкографии размер требуемых стекла, которые позволяют чернила через сетку.
4. затем распространилась белой краской на экран и сеток к стеклу.
5. после жары цвета являются чрезвычайно сопротивление.

Это аналогичный процесс из закаленного стекла, белый экран печатных закаленное стекло имеет все характеристики закаленного стекла. Это популярная декоративная безопасное стекло.

### **Технические характеристики:**

1. Толщина: 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 19 мм
2. печати размер: маленький логотип печати или полный размер трафаретной печати
3. цветовой гаммы: сплошные цвета и высоким разрешением печати фотографий



### **Особенности:**

1. ужесточены: часть производства белого стекла экран печатных это так же, как закаленное стеклянный процесс. Так что это равная безопасность закаленного стекла.
2. сплошной цвет: цвет шелкографии печати стекла является устойчивостью к царапинам доказательство, кислотные и щелочные
3. цветовой гаммы: любые цвета pantone или фото печати образцов
4. Высокая пикселей: Цифровая печать может печатать фотографии очень четкие и точные
5. печати размер: размещение логотипа или полный размер трафаретной печати
6. полупрозрачные и непрозрачные цветные

### **Область применения:**

Белый экран печатных стекло широко используется в архитектурный интерьер и экстерьер

украшения, стеклянная мебель и так далее.

1. кухня стеклянные столешницы
2. Стеклянные столешницы
3. мебельные покрытия
4. широко используется для внутренних и внешних проектов
5. может настаивать из ламинированного стекла или изоляционного стекла

### **Качество:**

1. в соответствии с GB15763.3, Китайский стандарт
2. в соответствии с EN12543, Европейский стандарт
3. в соответствии с ANSIZ97.1, американский стандарт
4. в соответствии с AS / NZS2208, Австралийский стандарт

### **Production:**

