

СЗГ 11.52 мм Теплоотводные стекла-лучшие производители и фабрика зданий в Китае

11.52 мм теплое многослойное стекло-это разновидность ламинированного стекла, сделанного сэндвичем с двумя кусочками в 5 мм усиленного стекла, с межслоем 1.52 мм ааа0 пленки.

Процесс тестирования тепловой насыщенности:

Цель теплоотвода с умеренным стеклом снижает риск спонтанного разрушения. Саморасчленение с умеренным стеклом было вызвано ННГ в умеренном стекле. Таким образом, теплое с мокрым стеклом может сильно снизить скорость саморасчленения. Обычно поставьте закаленное стекло в камеру теплонасыщенности при высокой температуре около 290 °C в течение нескольких часов.

В ходе усиленного процесса. С умеренным стеклом в камере будут сломаны, вот почему тепловая насыщенность стекла имеет более низкую скорость спонтанного.

Спецификации:

Композитное стекло: 5 мм теплое стекло + 1.52 мм ааа0 + 5 мм теплее насыщенное стекло

Максимальный размер: 3300мм * 13000мм

Другое значение толщины: 9.52 мм, теплое многослойное стекло, 13.52 мм, тепло, насыщенное стеклом, 17.52 мм, теплое многослойное стекло, 21.52 мм, теплое многослойное стекло, 25.52 мм, насыщенное стекло, 31.52 мм тепло, насыщенное стеклом, 39.52 мм стекло и т. д.

Функции:

1. После испытания на тепловую насыщенность теплонасыщенное стекло уменьшает риск спонтанного разрушения. Она принимается в качестве эффективной меры по повышению безопасности закаленного стекла.
2. испытание на теплонасыщенность многослойного стекла имеет превосходную производительность при тепловой ударе и быстром изменении температуры.
3. в результате теплонасыщенности, в 5 раз более сильна и прочность при изгибе с аннеалед стекла.

Стандарт качества:

11.52 мм 554 теплое стекло выдается в строгом соответствии с ИСО9001 системой качества и проходило в соответствии с национальными и международными стандартами качества:

1.11.52 мм теплонасыщенное стекло Познакомьтесь с КХЦ (обязательная сертификация китайской защитной стекла)

2.11.52 мм теплое многослойное стекло Познакомьтесь с китайским стандартным стеклом гб9962.

3.11.52 мм теплое многослойное стекло соответствует Европейскому стандарту безопасности, ен12543 и ен12150.

Приложения:

Теплонасыщенное стекло в основном используется в областях, требующих обеспечения безопасности, например:

1. стеклянный фасад, стеклянная навесная стена
2. стеклянная ограда, стекло балustrаде, стеклянные перила
3. стеклянный раздел, стеклянная стена, стеклянная стена
4. стеклянная дверь, дверь стеклянного душа, стеклянный душ

Рисунок детали 11.52 мм, теплое многослойное стекло:

Изображение продукта:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer



Строка производства:



Пакет:



S Z G

Professional glass manufacturer

