

SZG 11,52 мм белая ламинированная стеклянная пленка PVB

Лемперированное ламинированное стекло два или более закаленного стекла, соединенных с прозрачным или цветным корпусом PVB. Это своего рода высококачественное ламинированное стекло, которое обладает отличной производительностью при ударопрочности, звукоизоляции, энергосбережении и высокой безопасности.

11,52 мм белая ламинированная стеклянная пленка с алюминиевым покрытием PVB, произведенный 5 мм прозрачным закаленным стеклом + 1,52 мм белый PVB + **5 мм прозрачное закаленное стекло**

Спецификация:

Стекланный продукт: 11,52 мм белый слой PVB, закаленное ламинированное стекло

Применение стекла: стеклянные перегородки, стеклянная балюстрада, витрины, фасад, интерьер

Другие варианты стекла: закаленное стекло, ламинированное стекло и изолированное стекло

Стекланная комбинация: прозрачное стекло 5 мм Закаленное стекло + 1,52 мм белый PVB + 5 мм прозрачное закаленное стекло

Другая стекланная подложка Доступна: матовое стекло, отражающее стекло, стекло low-e , стекло из шелка, закаленное стекло

Размер & Форма: индивидуальный размер с плоской или изогнутой

Цвет стекла: прозрачное стекло, молочно-белый или индивидуальный цвет

PVB цвет: прозрачный, белый, молочно-белый, индивидуальный цвет

Межслойный материал: PVB, EVA или SGP

Другая толщина PVB: 0,76 мм, 1,52 мм, 1,9 мм

Толщина одного стекла: прозрачное закаленное стекло толщиной 5 мм

Размер стекла: не более 3300 мм. Минимум 300 мм

Особенности:

1. Высокая безопасность: отоженное стекло ломается в острые осколки, когда оно ломается, а ламинированное стекло (если оно даже разрывается) разрывается на мелкие тупые кусочки.

2. Может выдерживать изменения температуры

3. Экономичный, с меньшей вероятностью замены

4. UV Rays: ламинированное стекло имеет отличную производительность в УФ-стойкости, его можно прикрепить до 90%. Внутреннюю мебель можно избежать затухания.

5. Anti Легкое загрязнение: это может быть уменьшено при передаче света Солнца. Таким образом, у него будет хорошая производительность при световом загрязнении.

Производственный процесс:

1. Завершение работы станком с ЧПУ и проверка диагонали двух стеклянных панелей одинаковыми (предотвращение вывиха)
2. Осмотрение стекла светодиодом, есть ли воздушный пузырь и царапина
3. Очистка и сушка
4. Ламинирование в помещении без пыли
5. Погрузка при 250 °C
6. Покрытие стекла в автоклав в течение 8 часов (убедитесь, что воздушный пузырь между стеклом и пленкой PVB)
7. Качество

Контроль качества:

1. упрочненная перегородка из ламинированного стекла 5 мм + 5 мм соответствует китайскому стандарту ISO9001 и CCC
2. закаленное многослойное стекло 5 мм + 5 мм перегородка соответствует европейскому стандарту EN12543, E12510
3. Закаленная перегородка из ламинированного стекла 5 мм + 5 мм соответствует британскому стандарту BS6206

Изображения продуктов:





Мастерская:



Пакет:

