

12 мм---кислота Вдавленный стекла производства Китая, здание стекольный завод

Кислота травленная стекло Это один вид матового стекла, которое представляет собой химический процесс травления стекла. Стекло травленное с водным раствором плавиковой кислоты, что нападение кремнезем и roughens стеклянных поверхностей. И наконец вся стеклянная панель непрозрачной, поп прозрачный, для повышения конфиденциальности места внутри. Это в целом соответствует вариации и может создавать параметры различных поверхностей с собственный визуальный, но по-прежнему имеют хорошие украшения производительность.

SGG химическая кислота травленная стекло технические характеристики:

1. Толщина стекла: 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 19 мм
2. стеклянный субстрат: прозрачный стекло, ultra прозрачное стекло, тонированные стекла, шелкография стекла, т. д. (PS: живопись сторона не является травлении сторона обычно), и др.
3. стекло цвет: прозрачный, ультра ясно, французский зеленый, темно зеленый, темно-серый, евро серый, темно-синий, Форд синий, розовый, и др.
4. stock размер: 1830 * 2440 мм, 2140 мм * 3300 мм, и др.
5. подгонянные размер и форма доступны.
6. Packing: новый, seaworthy деревянный шкаф с защитой пены внутри
7. сроки: в течение 7 дней после проверить ваш платеж
8. вытравливания одной стороны или обеих сторон доступны

В этом случае производится 12 мм кислота Вдавленный стекло [12 мм прозрачного флоат-стекла](#), стекло можно настроить размер или стандартный размер, например: 2140 мм * 3300 мм, 2440 * 3300 мм.



12 мм кислоты травления стекла особенности:

1. протравленную поверхность с гладкой, звуковые удары улучшает пропускание света и создает более прозрачное стекло, но также поставляются с эффектом снижения отражающих блики и мягкий полупрозрачный вид.

2. плоские поверхности

3. поп палец печатает на стеклянной поверхности, когда вы прикоснуться к ней. Могут быть произведены 12 мм кислоты травленная прозрачного закаленного стекла, 25.52 мм кислота Вдавленный ясно многослойного стекла; также может быть в составе изолированные стекла.

4. 12 мм кислота Вдавленное стекло, у вас есть одна сторона кислоты травления или обе две стороны травления.

5. Шелкография логотип на панели доступен

Применение кислоты травления стекла:

1. кислота Вдавленный стеклянные двери, душевые двери, окна и др.
2. травление непрозрачное стекло балюстрадой, стеклянные перила, стеклянные ограждения и др.
3. просвет полупрозрачное кислота травленная стекло, стеклянный купол, стеклянный потолок, и др.
4. травленная стеклянные жалюзи панели, стеклянные полки, и др.

Как для хранения?

Складские помещения должны быть сухими и адекватно проветриваемых. Листы не должны храниться в районах высокой влажности или тепла (например места возле пара или воды трубы). Следует также избегать пробелов, воздействию химических паров. Все эти условия способствуют пятнать. И наоборот листы не должны храниться на открытом воздухе или в неотапливаемом районах.

Количество стандарт:

1. в соответствии с EN12150 Европейского закаленного стекла стандарт
2. в соответствии с американским стандартом ASTM1048
3. в соответствии с стандартом GB 9963-1998 закаленное стекло
4. в соответствии с GB 17981-1999 Китайский стандарт закаленное и Heat-Strengthened стекло
5. Передайте китайское стекло обязательной сертификации (КЧК), КЦКГ, CSI.

Упаковка:

