СЗГ 13.52 мм многослойное стекло-лучшие производители зданий и фабрика в Китае

13.52 мм многослойное стекло-это разновидность многослойного стекла, сделанного из одного слоя в виде поправки на стекло Шелкового стекла и одного слоя с поровным стеклянным сэндвичем с умеренным стеклом. Средний слой-ааа1 пленка, после нагрева и специального процесса высокого давления, два слоя стекла сцеплены вместе. В процессе ламинирования стекло супер сильная и высокая защита от поломки. Это какое-то безопасное стекло.

Спецификации:

Толщина стекла: 13.52 мм многослойное стекло с шелковой экраном

Другая толщина стекла: 9.52 мм многослойное стекло, 11.52 мм многослойное стекло шелка, 17.52 мм многослойное стекло с шёлком, 21.52 мм слоистое стекло, 25.52 мм слоистое стекло, 31.52 мм многослойное стекло, 39.52 мм шёлк многослойное стекло экрана и т. д.

Минимальный размер: 300кс300мм Максимальный размер: 2440кс3300мм

Толщина стекла: непокрытые из слоистого стекла, 5 мм + 5 мм, многослойное стекло, диам + 5 -мм, 8 мм + 8, 8 слоистых стекол, многослойное стекло 10 мм + 10 мм, стекло и стеклянное стекло и т. д.

Цвет стекла: очистить многослойное стекло, экстра-многослойное стекло, темно-зелёное стекло, F зеленое слоистое стекло, бронзовое стекло, Форд голубое стекло, темно-голубое стекло, многослойное стекло в евро, темно-серый слоистый стекло, заморозка ламинированное стекло, многослойное стекло с шелковой экраном и т. д.

Толщина ааа1:0, 38 мм слоистое стекло, 76 мм слоистое стекло, 1, 14 мм многослойное стекло, 1.52 мм слоистое стекло, 1, 9 мм многослойное стекло

Характеристики многослойного Шелкового стекла:

- 1. элементы с умеренным стеклом: многослойное стекло с шелковой экраном имеет элементы с умеренным стеклом, т.
- 2. предохранительные элементы: из-за ааа1а хорошая клейкая, ламинированная поломка будет Бондом ааа0 пленки и не будет падать.
- 3. функция сопротивления звука: плотность пленки отличается от стекла, поэтому фильм может остановить звуковую передачу.
- 4. сопротивление ультрафиолетовому излучению: многослойное стекло с шелковой экраном уменьшает проникновение УФ-лучей и защищает объекты в помещении от ультрафиолетового излучения.
- 5. функция огнестойкости: многослойное стекло с шелковой экраном может обеспечить защиту зданий от пожара, в какой-то степени противопожарная функция.

Приложений:

- 13.52 мм многослойное стекло с шелковой экраном преимущественно в следующих областях:
- 1. стеклянные перила, стеклянные балустраде, стеклянная ограда и т. д.
- 2. стеклянная перегородка, стеклянная стена, стеклянная стена
- 3. стеклянная дверь, показать дверь и т. д.

Сертификаты качества:

- 13.52 мм стеклянный экран выдается в строгом соответствии с ИСО9001 системой качества и прошел в соответствии с национальными и международными стандартами качества:
- 1.13.52 мм многослойное стекло, Познакомьтесь с КХЦ (обязательная сертификация на китайском стекле)
- 2.13.52 мм многослойное стекло, появляющееся многослойным стеклом из Китая г69962.
- 3.13.52 мм многослойное стекло с пластиковым экраном соответствует стандарту Европейского безопасного стекла eн12543, e12510.
- 4.13.52 мм многослойное стекло с шелковой экраном соответствует британскому стандарту бс6206.

Изображение 13.52 мм многослойное стекло с шелковой экраном:

Изображение продукта:







Строка производства:





Пакет:



