

## **СЗГ 52.52 mm низкое железо ламинированные изолированные стекла-звукоизоляция стекла & тепло доказательство стекла & солнечной энергосберегающие стекла**

52.52 mm низкое железо изолированное стекло сделано одной панели из 15 мм низкого железа стекла и один слой [17.52 mm закаленное ламинированное стекло](#), с 20 мм алюминиевым пробелом. Алюминиевый прокладка может быть заполнена воздухом или аргоном, каждый край стеклопакетов (стеклопакеты) запечатаны с высокой прочностью герметики, которые могут совершенно избежать паровой воды проникли, наиболее преимуществом изолированного стекла снижает тепловые потери, снижение энергии потребления, с высокой эффективной экономии энергии и тепловой остаются, он может сэкономить много домашних приложений потребления. Изолированное стекло принадлежит к стеклу солнечной энергии и широко используется в современных зданиях.

### **Виды стеклопакетов:**

1. поплавок изолированные стекла, использовать в качестве стекла окна.
2. закаленное изолированное стекло и ламинированное изолированное стекло, широко используемые типы.
3. Отражательная изолированное стекло, хороший выбор как стеклянный фасад или стеклянная стена занавеса.
4. ааа0 изолированное стекло, самый лучший выбор для самоднейшего здания для стеклянной стены занавеса, стеклянного фасада.

### **Спецификация стеклопакета:**

Стекло толщиной: мм с низким железа изолированное стекло, 18ммлов железа изолированные стекла, 19mm низкой железа изолированные стекла, мм с низким железа изолированные стекла, 22mm низкой железа изолированные стекла, мм с низким железа изолированные стекла, 26mm с низким железа изолированные стекла, 27mm низкой железа изолированные стекла, 28 мм низкого железа изолированное стекло, 29mm с низким железа изолированные стекла, 30ммлов железа изолированные стекла, 31mm с низким железа изолированное стекло, 32 мм с низким железа изолированное стекло, 35-миллиметровый низкий железа изолированные стекла, 36mm низкой железа изолированные стекла, 40 мм низкой железа изолированные стекла и т.д.

Толщина простенка: ба прослойка изолированного стекла, 9a пробелом изолированного стекла, а. с. пробелом изолированное стекло, пополудни пробелом изолированное стекло,

Газ: стекло с газовым стеклопакетом, стекло аргона, изолированное газом

Минимальный размер: 200кс200мм  
Максимальный размер: 3300кс12000мм

Бикомпонентного (конструкционное уплотнение и ИНН) для вторичного герметика

### **Особенности ааа1 стеклопакета:**

1. изолированное стекло имеет очень хорошую функцию экономии энергии. Открытие окна больше и энергосберегающий эффект лучше.
2. изолированные стекла имеют богатый цвет и хорошее художественное представление, такие стеклянные зеленые изолированные стекла, синее изолированное стекло, серое изолированное стекло и печатание изолированное стекло etc.
3. изолированное стекло может улучшить крытую окружающую среду. Полые стекла может перехватывать солнце и предотвратить тепло, вызванное радиационного дискомфорта и уменьшить закат солнца вызвало головокружение.
4. изолированное стекло имеет хорошие характеристики ядровой изоляции.

### **Качества:**

Наше производство стеклопакетов строго придерживаться международной системы качества ISO9001 и прошли следующие стандарты качества:

1.25 мм стеклопакеты соответствуют стандарту CCC (китайское защитное стекло обязательная сертификация).

2.25 мм изолированные стекла удовлетворения Китай изолированные стекла качества стандартного гб11944.

3.25 мм изолированные стекла встретиться с европейскими безопасности стекла качества стандартного ен12150.

### **Приложения:**

Стеклопакеты относятся к высокопроизводительному стеклу и широко используются в современной архитектуре.

Изолируя стекло главным образом использовано для топления, кондиционирования воздуха, шума или зон которые не нужны никакие сразу солнечный свет или специальный свет, видят как ниже:

1. стеклянное окно, стеклянная дверь, или стеклянная перегородка
2. стеклянная стена занавеса, стеклянный фасад, стеклянная внешняя стена
3. стеклянные перила, стеклянная балюстрада, стеклянная ограда
4. стеклянная крыша, стеклянный просвет, стеклянная крыша

**Детали продукта:**

**Изображения продукта 52.52 mm изолированное стекло:**





**Производственная линия:**



**Упаковка и погрузка:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer



**Мы обещаем, что вы получаете 52.52 mm изолированное стекло с высоким качеством и безопасностью условия от нас.**