21.52 мм изогнутые закаленного ламинированного стекла,, 10104 Бент многослойное стекло, 21.52 мм тепла замочить Бент закаленное стекло ламинированное, триплексы

Изогнутые стекла также упоминается как гнутое стекло, горячие Бент закаленного стекла. Когда плоское стекло нагревается до степень размягчения, затем через компьютер управления для реализации автоматического радиан изменения и корректировки радиан, чтобы убедиться, что стекло может сформирован в нужную форму. Таким образом через плесень, формируя компьютерного контроля и быстрого охлаждения, гнутого стекла воспользоваться преимуществами обеих **Горячие гнутое стекло** и **закаленное стекло**.

21.52 мм изогнутые закаленного ламинированного стекла был спродюсирован два изогнутых 10 мм закаленного стекла и облигаций с 1.52 мм пленки ПВБ.

Бент HST 21.52 мм закаленное стекло спецификации:

Технические характеристики:

1. Толщина: 21.52 мм

2. Макс арка высота: 2 м

3. Максимальная длина: 12 метров

4. 5-6 мм мини-радиус: 1000 мм

5. 8-12 мм мини-радиус: 1500 мм

6. 15-19 мм мини-радиус: 2000 мм

7. Цвет: прозрачный, ультра ясно, травления кислотой, серый, зеленый, синий, бронзы или любого цвета Pantone график.

8. стеклянный субстрат: Прозрачного флоат-стекла, низкий железа флоат-стекла, тонировка стекла, Светоотражающий стекло, стекла Low-E, и т.д.

Особенности SGG изогнутые закаленного ламинированного стекла:

1. Безопасность: 21.52 мм закаленное стекло многослойное, они сочетают в себе преимущества ламинированные и закаленного стекла. После разрыва, прослойка тычковой фрагменты, поэтому фрагменты не будет падать, который эффективно предотвращать фрагменты вредит людям через падения стекла поломки инцидента, для обеспечения личной безопасности

2. звукоизоляция: ПМГ или ПВБ пленки, он имеет различные плотности со стеклянными панелями, остановить передачу звука. Стандартное окно изоляцией слоем ламинированного стекла будет иметь своего рода звук вокруг передачи 32-35, очень Улучшенный звук, управление от обычного-ламинированные стекла.

3 УФ-лучей сокращения: избежать мебель интерьер, шторы и другие вопросы воздействия ультрафиолетового излучения.

4 огнестойкости: соответственно настроенным стекла ламинированные закаленное защищает от пожара или взрыва**.**

Замочите тепла 21.52 мм изогнутые применения закалённого стекла:

1. стеклянные фасады

2. стекла передней двери

3. стеклянный бассейн забор

4. стекла мансардных окон

5. стеклянный купол

6. стеклянный потолок

7. стеклянные стены занавеса

8. стеклянные перегородки

Картина стекла:


Broken Pattern for Tempered Glass


1 Arc Length
2 Chord
3 Depth
4 Height
5 Thickness
6 Radius
3
2
5
4
6
1

Производственные линии:



Упаковки и погрузки: