

24мм коммерческое теплоизолированное стекло предлагает, 6мм + 6мм + 12А полугерметизированное стекло игу, теплоизолированное стекло цена, двойное остекление жаропрочное стекло Китай поставщиком,

24-миллиметровое теплоизолированное изолированное стекло состоит из 6 + 6 мм, двух половин из закаленного стекла + 12-миллиметровой воздушной проставки и алюминиевой рамы, скрепленных вместе по краю. Внутри изолирующее воздушное пространство заполнено сухим воздухом или благородным газом, таким как аргон или криптон, для замедления теплообмена и снижения уровня шума.





Что такое 6 мм жаропрочное стекло?

Термоупрочненное (HS) стекло также называется полутемпературным стеклом, оно отличается от теплостойкого стекла (HST) и закаленного стекла (полностью закаленное стекло / закаленное стекло).

Процедура производства Heat Strengthen Glass является индивидуальным продуктом и аналогична закаленному стеклу, но время цикла нагрева и охлаждения больше, чем у закаленного стекла. Поскольку стекло HS обработано циклом нагревания и охлаждения, оно примерно в два раза прочнее, чем отожженное стекло той же толщины и конфигурации. Изолирующее стекло, особенно то, что в сочетании со стеклом с покрытием с контролем солнечного излучения и стеклом с покрытием Low-E, обеспечивает надежное решение.

Производительность 24 мм термоупрочненного стекла:

- Безопасность и прочность: утепленное теплоизолированное стекло не существует самопроизвольного взрыва, при его разрушении осколки стекла и, следовательно, имеют тенденцию оставаться в отверстии, но не выпадать.
- Оптические характеристики: видимые значения LT 10% -80% и LR 13% -35% зависят от различных окон стеклопакета
- Теплоизоляция и усиление Энергосбережение: сухой воздух между слоями стекла имеет коэффициент теплопередачи 1/27, что снижает теплопередачу через стекло.
- Звукоизоляция: изолированное стекло может снизить уровень шума, при применении с многослойным стеклом 80 дорожных шумов могут составлять всего 45 децибел.

- Анти-роса: осушитель сохраняет сухость внутри проставки и препятствует образованию росы
- Основываясь на вышеизложенных особенностях, изоляционные стеклянные панели широко используются в строительстве, поездах, кораблях, морозильных камерах и т. Д.

Спецификация

Название стекла □ 24мм теплоизоляционное стекло

Тип стекла: термоупрочненное (HS) изоляционное стекло, полужакрытое стекло

Толщина стекла: 3 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 19 мм

Размер: минимальный размер: 300 мм * 300 мм максимальный размер: 2500 * 4000 мм, индивидуальные размеры

Алюминиевая распорка: 6А, 9А, 12А, 16А, 20А.

Цвет стекла: прозрачный, прозрачный, белый, серый, синий, зеленый, розовый и т. Д.

Применение: 1. Внешнее использование окон, дверей, витрин в офисах, домах, магазинах и т. Д.

2. Внутренние стеклянные экраны, перегородки, балюстрады и т. Д.

3. Витрины, витрины, витрины и т. Д.

4. Мебель, другие и т. Д.

Заявка: Теплостойкое изолированное стекло может применяться на витринах магазинов, в офисах, навесных стенах зданий, внутренних перегородках, окнах, витринах магазинов, витринах домов.



Линия продуктов:





упаковка

