SGG 8.38 mm темно-серый aaa0 пленка ламинированное стекло

Ламинированное стекло является одним из видов безопасного стекла, которое межслойная пленка делегаций две стеклянные панели вместе, когда поломка произошла. Эта межслойная пленка может быть Поливинилбутираль (aaa0), этилен-Винил ацетат (EVA) или aaa1 турель, между двумя или более слоями стекла. Межслойная держит слои стекла, связанных даже при нарушении, и его высокая прочность предотвращает стекло от разбивается на большие острые куски.

В этом разделе 8.38 mm темно-серого ламинированного стекла составляет 2 шт из **4 мм темно-серый тонированное стекло** связаны 0.38 mm aaa0 пленка в ясный цвет. Благодаря aaa0 пленка имеет несколько цветовых вариантов, что приводит к aaa0 пленки ламинированное стекло может иметь красочный, яркий эффект, для удовлетворения различных потребностей приложения.

Каждый кусок 4 мм темно-серый тонированные флоат-стекла должны быть класса качества, не плесень пятно, не царапины, не пузыри; После мытья чистой и сухой, они будут придерживаться aaa0 пленка под вакуумной среде. Наконец, они останутся в ламинированной печи стекла под высоким давлением обработки в течение 8 часов.

Спецификации:

1. стеклянный субстрат: 4 мм темно-серый флоат-стекло

2. межслойная пленка: 0.38 mm ясный aaa0 пленка

3. размер штока: 2134мм * 3300мм.

4. подгонянный размер & форма: имеющеся

5. Услуги по переработке: сверла отверстия, вырезать вырезы, безопасный уголок, и др.

6. другие aaa0 цвета пленки: красный, зеленый, серый, розовый, желтый, непрозрачный белый, молочно-белый, etc.

7. время продукции: не познее 7 рабочих дней, после полученной компенсации

Функции:

1. ламинированное стекло отжига можно нарезать ломтиками когда клиенты получают стекло, но они не могут быть закалены больше. Потому что aaa0 пленка прослойка будет Melt высокой температурой закаленной печи до 700 градусов.

2. по сравнению с одной и той же толщиной одного стекла, они могут быть отнесены к безопасности стекла, потому что фрагмент может быть соблюдаться вместе aaa0 пленки, чтобы уменьшить травмы для человека.

3. они также могут быть использованы для повышения звукоизоляции рейтинг окна, где он значительно улучшает звукозатухания по сравнению с неламинированных стеклянных панелей той же толщины.

Приложений:

1. смогите быть использовано как стеклянная дверь, окно, пол, лестница

2. смогите быть использовано как верхняя части таблицы, заволакивание таблицы.

3. смогите быть использовано как Перила стекла, забор, потолок, крыша, фасад, стена перегородки.

Качества:

1. Знакомьтесь со стандартом Европы, Северной Америки и Китая: ISO, CCC, CE, ен12543.

2. Выберите 40% из высокого качества ясно поплавок листов стекла, что идеально плоский и чистый для ламинирования

3. use самое лучшее качество aaa0 произведено отечественный поставщик

Производственная линия:

Упаковка и погрузка: