5 мм---кислоты Вдавленный стекла производства Китай, строительство стекольный завод

Кислота травления стекла Это один из видов матовое стекло, которое является процесс химического травления стекла. Стекло травленное водным раствором плавиковой кислоты, которая атаковать кремнезема и roughens стеклянных поверхностей. Наконец вся стеклянная панель непрозрачной, непрозрачные, для повышения конфиденциальности номер внутри. Это правило соответствует, вариации и можно создать параметры различных поверхностей с собственный визуальный, но по-прежнему имеют хорошее украшение производительность.

SGG химической кислоты травления стекла спецификации:

1. Толщина стекла: 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 19 мм

2. стеклянные подложки: очистить стекла, ультра прозрачного стекла, тонированного стекла, шелкографии стекла и т.д. (PS: живопись сторона не является обычно травления стороне), и т.д.

3. стекло цвет: Форд прозрачный, ультра ясно, французский зеленый, зеленый, темно серый, евро серый, темно-синий, голубой, розовый, и т.д.

4. Фондовый размер: 1830 мм * 2440 мм, 2140 мм * 3300 мм, и т.д.

5. подгонянные размер и форму доступны.

6.Packing: новый, мореходные деревянный случай с пены защиты внутри

7. сроки: в течение 7 дней после проверки вашего платежа

Одной или обеих сторон 8. травления доступны

В этом случае производится 5 мм кислоты Вдавленный стекла **5 мм прозрачного флоат-стекла**, стекло может быть заказной размер или стандартного размера, например: 2140 мм * 3300 мм, 2440 мм * 3300 мм.

5 мм кислоты травления стекла:

1. протравленную поверхность с гладкой, звуковые удары повышает светопропускания и создает более прозрачного стекла, но также приходят с эффектом снижения отражающие блики и мягкой полупрозрачный вид.

2. плоской поверхности

3. non палец печатает на поверхности стекла, когда вы прикоснуться к ней. Могут быть произведены 5 мм кислоты травленная ясно закаленное стекло, 11.52 мм кислоты травленная ясно многослойного стекла; также может быть в составе стеклопакетов.

4.5 мм кислотного травления стекла, у вас есть одна сторона травления кислотой или обе две стороны травления.

5. Шелкография логотип на панели доступен

Приложения кислотного травления стекла:

1. кислоты Вдавленный стеклянные двери, окна, двери душа и т.д.

2. травленная балюстрады непрозрачного стекла, стеклянные перила, стеклянные ограждения и т.д.

3. просвет полупрозрачного кислотного травления стекла, стеклянные купола, стеклянный потолок, и т.д.

4. травления стеклянных панелей жалюзи, стеклянные полки, и т.д.

Как для хранения?

Складские помещения должны быть сухими и вентилируемое. Листы не должны храниться в областях высокой влажности или тепла (например, места вблизи пара или воды трубы). Следует также избегать запрещено, воздействию химических испарений. Все эти условия способствуют пятнать. И наоборот листы не должны храниться вне помещений или в необогреваемых районах.

Количество стандарт:

1.5 мм кислотного травления стекла в соответствии с Европейской EN12150 закаленного стекла стандарт

2.5 мм кислотного травления стекла в соответствии с ASTM1048 американский стандарт

3,5 мм кислоты травления стекла в соответствии с ГБ 9963-1998 закаленное стекло стандарт

4.5 мм кислоты травления стекла в соответствии с ГБ 17981-1999 Китайский стандарт закаленное и Heat-Strengthened стекло

5.5 мм кислоты травления стекла перевал китайский безопасное стекло обязательной сертификации (CTC), КЦКГ, CSI.

Упаковка: