

6 + 6 мм изогнутые изолированные стекло- ЗВУК доказательство стекла и тепло изоляция стекла и солнечной энергии сохранение стекла строительный материал

ИЗОГНУТЫЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ состоит из двух или более слоев изогнутые стекла, окруженный высокой прочностью и плотности композитный клей, два или более кусков гнутого стекла опечатаны. Средний распорку наполнен сухого газа и осушителем для обеспечения того, чтобы газ в распорку сухости. Воздуха/Аргон газ распорку функция для уменьшения проникновения паров воды.

Технические характеристики изогнутые полого стекла:

1. raw стаканного типа: четкие изогнутые стекла, тонировка гнутого стекла, отражающие гнутого стекла, low e curved стекла, закаленного стекла, многослойного гнутого стекла и т.д.
2. Толщина стекла: 5 мм + 5 мм, 6 мм + 6 мм, 8 мм + 8 мм, 10 мм + 10 мм и т.д.
3. алюминия разделитель толщина: 6A(mm), 9A(mm), 12A(mm), 15A(mm), 20A(mm)
4. газ в воздухе распорку: воздух, газ аргон
5. стекло цвет: ясно, ультра ясно, бронза, синий, зеленый, серый, и т.д.
6. максимальный размер: 2700x3700mm
Мин размер: 180x350mm
Пользовательские размеры доступны и на основе требований клиентов
7. изолированные стекла состав: ясно, закаленного стекла + low e tempered изогнутые стекла/отражающий закаленного стекла или других состава стекла и т.д.

Возможности для изогнутых стеклопакетов:

1. Солнечная энергия, функция экономии: лучшие преимущества изогнутые стеклопакетов это хорошие показатели экономии энергии.
2. Предотвращение теплового излучения: изогнутые стеклопакетов можно предотвратить теплового излучения, уменьшить головокружение закат и солнечного света.
3. различные цвета и художественное исполнение, изогнутые стеклопакетов можно производить любые виды цветного стекла и достижения богатая цветовая художественного эффекта.
4. Храните крытый постоянная температура и влажность: изогнутые стеклопакетов можно держать внутри температуру постоянной.
5. Защита: изогнутые стеклопакетов имеют функцию хорошо против солнце светит.

Приложения:

Как изогнутые стеклопакеты имеют хорошую звукоизоляцию функции, такие как доказательство шум, безопасность, доказательство пожара, изогнутые полого стекла используется главным образом для зданий, которые требуют Отопление, Кондиционер, шум или конденсации Защита и избежать прямых солнечных лучей или специального светового излучения. Изогнутые изоляционные стекла, широко используется в следующих местах:

1. жилых окон и дверей
2. офисных зданий занавес стены и фасад

Качество:

Изогнутые стекла изоляционный используется в основном для украшения внешней здания. Благодаря оптическим свойствам, теплопроводность, коэффициент звукоизоляции производить изогнутые стеклопакеты должны соответствовать международным стандартам. Наши стекла изолированные соответствует следующим международным стандартам Европы, Северной Америки и Китая: ISO9001, CCC, CE, BS6206, EN12510, и т.д.

Сведения о продукте:

Изображения продуктов 6 + 6 мм изогнутые стеклопакетов:



Производственная линия:



Упаковки и погрузки:

