

SZG-Glass Производитель-Строительное стекло-Прозрачное закаленное стекло для душевой - Сертификация CE и SGCC

Душевая из прозрачного закаленного стекла толщиной 6 мм Изготовлен из прозрачного закаленного стекла толщиной 6 мм. Прозрачное закаленное стекло толщиной 6 мм в 5 раз прочнее закаленного стекла толщиной 6 мм, это своего рода безопасное стекло. Потому что, когда оно разбивается, лист стекла превращается в мелкие частицы с тупыми краями. Так что это может уменьшить травмы людей. Существует много видов закаленного стекла, обычно используемого для ванных комнат, например, прозрачное закаленное стекло, закаленное матовое стекло, закаленное многослойное стекло, градиентное закаленное стекло и т. Д. Но наиболее популярными являются прозрачное закаленное стекло и матовое закаленное стекло.

Уведомление:

Все процессы, такие как сверление отверстий, полировка кромок, закругление углов, вырезов, вырезов и т. Д., Должны быть завершены перед отпуском.

Душевая дверь из прозрачного закаленного стекла:

Мы можем предоставить всю стеклянную душевую систему, включая аксессуары.









Изображения прозрачного закаленного стекла толщиной 6 мм:



Характеристики:

Название продукта: прозрачное закаленное стекло для душа 6 мм

Толщина: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 19 мм

Размер: индивидуальные размеры.

Обработка стекла: полированная кромка, закругление углов, сверление отверстий, вырезы, вырез и т. Д.

Доступные цвета: ультра прозрачный, зеленый, синий, бронзовый, печатные цвета, матовый и т. Д.

Пакет: Упакован с прочными экспортными деревянными ящиками

Преимущества прозрачного закаленного стекла:

1. Высокая прочность: прозрачное закаленное стекло толщиной 6 мм в 4-5 раз тверже, чем закаленное стекло толщиной 6 мм.
2. Безопасность: душевая дверь из закаленного стекла толщиной 6 мм может уменьшить травмы людей, потому что при разбивании она превращается в маленькие кубические кусочки. Это безопасное стекло.
3. Теплостойкость: прозрачное закаленное стекло толщиной 6 мм для душевых комнат выдерживает диапазон температур от 250 °C до 320 °C.
4. доступны большие размеры.

Производственное оборудование:



Стандарты качества SZG-Glass:

1. Китайская обязательная сертификация безопасного стекла (CCC) и ISO 9001.
2. Сертификат BS 6206 стандарта безопасного стекла Великобритании.

- 3. Сертификат EN12150 европейского стандарта безопасного стекла.
- 4. Сертификат SGCC американского стандарта качества безопасного стекла.



Контроль качества:

Сырье и проверка

