

## **8 ММ + 9А + 8 ММ ИЗОГНУТЫЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ**

**ИЗОГНУТЫЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ** также называется изогнутые полого стекла, изогнутые доказательство, стекло, стекло изогнутой звукоизоляции, изогнутые doublazing/двойной остекленные стекло, которое производится два или более кусков стекла и с алюминиевой рамой, наполненный эффективно ускорить сушики agent.and то это вторичные опечатаны с силиконовый герметик тепла. Стеклоподложка может быть ясно гнутого стекла, тонированного стекла, отражающие гнутого стекла, low e curved стекла и гнутого закаленного стекла.

Функцию крепежного элемента воздуха/газа является сокращение проникновения паров воды. Изогнутые изолированные стеклопакета является печатью вторичного края и которые делают структурной надежности для стеклопакетов. Алюминия разделитель содержит осушитель и могут поглощать влажность от или в пределах воздушного пространства. Он широко используется в наружной стены и фасад.

### **Спецификация:**

1. стеклянные подложки толщина: 5-10 мм
2. стеклянные подложки типа: Clear изогнутые стекла, отражающие гнутого стекла, Low e изогнутые стекла, закаленного стекла и многослойного гнутого стекла
3. Макс размер: 2.7 m × 3.7 m Min размер: 180 × 350 мм
4. алюминия разделитель толщина: 6A(mm), 9A(mm), 12A(mm), 15A(mm), 20A(mm)
5. газ в воздухе распорку: воздух, газ аргон
6. стекло цвет: ясно, ультра ясно, бронза, синий, зеленый, серый, и т.д.

### **Особенности изогнутые стеклопакетов:**

1. Энергосбережение: из-за низкой тепловой проводимости Силд Эйр между стекла, стеклопакетов может снизить передачу тепла внутри снаружи.
2. звук управления: двойное остекление имеет отличную производительность в управление звуком
3. Тепловая функция изоляционный стекло может уменьшить значение U, особенно когда с инертным газом
5. эстетичный вид

### **Изогнутые стеклопакетов VS стеклопакетов**

Изогнутые стеклопакетов держать reformatanse стеклопакетов, а также имеет отличный эффект в внешний вид. Он также принося эстетическое ощущение для современных зданий и домов.

### **Приложения:**

Как изогнутые стеклопакетов имеют хорошую звукоизоляцию функции, такие как доказательство шум, безопасность, доказательство пожара, изогнутые полого стекла используется главным образом для зданий, которые требуют Отопление, Кондиционер, шум или конденсации Защита и

избегать прямых солнечных лучей или специального светового излучения. Изогнутые изоляционные стекла, широко используется в следующих местах:

1. жилых окон и дверей
2. офисных зданий занавес стены и фасад

**Качество:**

Стеклопакетов соответствует стандартам Европы, Северной Америки и Китая: ANSI Z97, CE, ISO, BS6206, EN12510, КХЦ.

**Сведения о продукте:**

**Фотографии продукции 8 мм + 8 мм изогнутые стеклопакетов:**



**Производственная линия:**



**Упаковки и погрузки:**

