8 MM + 9A + 8 MM ИЗОГНУТЫЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ

ИЗОГНУТЫЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ также называется изогнутые полого стекла, изогнутые доказательство, стекло, стекло изогнутой звукоизоляции, изогнутые doublazing/двойной остекленные стекло, которое производится два или более кусков стекла и с алюминиевой рамой, наполненный эффективно ускорить сушки agent.and то это вторичные опечатаны с силиконовый герметик тепла. Стеклянная подложка может быть ясно гнутого стекла, тонированного стекла, отражающие гнутого стекла, low e curved стекла и гнутого закаленного стекла.

Функцию крепежного элемента воздуха/газа является сокращение проникновения паров воды. Изогнутые изолированные стеклопакета является печатью вторичного края и которые делают структурной надежности для стеклопакетов. Алюминия разделитель содержит осушитель и могут поглощать влажность от или в пределах воздушного пространства. Он широко используется в наружной стены и фасад.

Спецификация:

1. стеклянные подложки толщина: 5-10 мм

2. стеклянные подложки типа: Clear изогнутые стекла, отражающие гнутого стекла, Лоу е изогнутые стекла, закаленного стекла и многослойного гнутого стекла

3. Макс размер: 2.7 m × 3.7 m Min размер: 180 × 350 мм

4. алюминия разделитель толщина: 6A(mm), 9A(mm), 12A(mm), 15A(mm), 20A(mm)

5. газ в воздухе распорку: воздух, газ аргон

6. стекло цвет: ясно, ультра ясно, бронза, синий, зеленый, серый, и т.д.

Особенности изогнутые стеклопакетов:

1. Энергосбережение: из-за низкой тепловой проводимости Силд Эйр между стекла, стеклопакетов может снизить передачу тепла внутри снаружи.

2. звук управления: двойное остекление имеет отличную производительность в управление звуком

3. Тепловая функция изоляционный стекло может уменьшить значение U, особенно когда с инертным газом

5. эстетичный вид

Изогнутые стеклопакетов VS стеклопакетов

Изогнутые стеклопакетов держать peformance стеклопакетов, а также имеет отличный эффект в внешний вид. Он также принося астетическое ощупывание для современных зданий и домов.

Приложения:

Как изогнутые стеклопакетов имеют хорошую звукоизоляцию функции, такие как доказательство шум, безопасность, доказательство пожара, изогнутые полого стекла используется главным образом для зданий, которые требуют Отопление, Кондиционер, шум или конденсации Защита и

избегать прямых солнечных лучей или специального светового излучения. Изогнутые изоляционные стекла, широко используется в следующих местах:

1. жилых окон и дверей

2. офисных зданий занавес стены и фасад

Качество:

Стеклопакетов соответствует стандартам Европы, Северной Америки и Китая: ANSI Z97, CE, ISO, BS6206, EN12510, КХЦ.

Сведения о продукте:

Фотографии продукции 8 мм + 8 мм изогнутые стеклопакетов:

Производственная линия:

Упаковки и погрузки: