СГГ ИЗОЛИРОВАННОЕ СТЕКЛО 5MM + 15A + 5MM SOUND PROOF GLASS & ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ СТЕКЛО & СОЛНЕЧНЫЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

5 мм + 15A + 5 мм изолированное стекло Также называемый 5mm + 15A + 5mm изолированный стеклянный блок (IGU), 5mm + 5mm изолированный стеклопакет, 5mm + 15A + 5mm пустотелое стекло, звуконепроницаемое стекло, звукоизолирующее остекление, стекло с двойной изоляцией и т. Д. Он может состоять из двух Куски **Прозрачное стекло 5 мм** Листы или один кусок листа прозрачного стекла толщиной 5 мм, а другой кусок **Низкое стекло E 5 мм**, **5мм светоотражающее стекло** И т. Д., Окруженный высокопрочным композитным клеем высокой плотности, два слоя стекла толщиной 5 мм опечатаны. Средняя распорка будет заполнена сухим газом и осушителем, чтобы гарантировать, что газ в разделителе является сухостью. Обычно газом в распорке может быть воздух, аргон,

Характеристики:

Наименование продукта: 5 мм + 15A + 5 мм изолированное стекло
Другое имя: пустотелое стекло 5 мм + 15A + 5 мм, звуковое стекло 5 мм + 5 мм, изолирующее стекло, термостойкое стекло, звукоизоляционное стекло, двойное остекление, стекло с двойным остеклением, изоляционное стекло
Имеющаяся форма: плоское изолированное стекло, изогнутое изолированное стекло
Состав: стекло + алюминиевая изолирующая прокладка (с сухим газом) + стекло
Распределитель: воздух или газ аргона
Толщина распорки: 6A 9A 12A 15A 20A
Цвет стекла: прозрачный, ультра прозрачный, бронзовый, синий, зеленый, серый и т. Д.
Толщина одиночного стекла: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm
Состав: прозрачное стекло + низкое стекло / отражающее стекло / закаленное стекло и т. Д.
Размер: максимальный размер: 2700x3700mm, минимальный размер: 180x350mm, подгонянные размеры

Особенности:

Энергосбережение 1.Solar: изолированное стекло имеет хорошую функцию экономии тепла.
2.Sound-proof: стекло 5mm + 15A + 5mm изолированное может заблокировать передачу звука эффективно и обычно используемое как ядро-доказательство стена.
Предохранение радиации 3.Preventing: Изолированное стекло может предотвратить радиацию жару, уменьшает головокружение заката и солнечности.
4.Optical: может держать температуру в помещении и влажность постоянными.
5. Изолированное стекло может быть произведено любым типом цветного стекла, а цветное изолированное стекло - художественным эффектом.

Приложения:

Разумная структура и конструкция соответствуют стандартам изолированного стекла, так как пустотелое стекло имеет хорошую изоляционную функцию (например, шумоизоляция, безопасность, огнестойкость). Изоляционное стекло широко используется в зданиях, требующих отопления, кондиционирования, защиты от шума и конденсата, а также для защиты от прямых солнечных лучей и специального светового излучения.
1. Используется как жилое окно & двери
2.Used как ядрозащитная стена уменьшает шумовое загрязнение
3.Used как здания занавес стены и фасад
4. Используется как разделительная перегородка.

Контроль качества:

Изолирующее стекло используется для отделки внешнего здания. Из-за его оптических свойств, теплопроводности, коэффициента звукоизоляции, нашего изолированного стекла Соответствует следующим международным стандартам Европы, Северной Америки и Китая: ISO9001, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Информация о продукте:

Фотографии изделия из стеклопакета 5 мм + 15A + 5 мм:

Низкое е изолированное стекло:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率%	反射率%	UV透射率%			
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spcaer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

Конвейер:

Упаковка и загрузка:

Приложения:

Мы обещаем, что вы получите 5 мм + 15A + 5 мм изолированное стекло с высоким качеством и безопасностью от нас.