SZG Профессиональное строительное стекло в Китае - 8мм + 12A + 8мм закаленное стекло и стекло для шелкографии для стеклянной перегородки

Изоляционное стекло (также называемое изолированным стеклом) относится к двум или более частям стекла, запечатанным вокруг краев, с воздушным пространством между ними, чтобы сформировать единый блок. Обычно называемое «блоком IG», изоляционное стекло является наиболее эффективным способом снижения теплопередачи воздуха к воздуху через остекление. При использовании в сочетании с low-E и / или отражающими стеклянными покрытиями блоки IG становятся эффективным средством для экономии энергии и соответствия строительным нормам.

Трафаретное стекло представляет собой особый вид декоративного стекла, выполненный путем печати слоя керамических чернил на поверхности стекла через сетку для закалки или термоудаления. В результате шелкотрафаретное стекло является долговечным, устойчивым к царапинам, солнечной затенение и антибликовым эффектом. Его кислотные и влагостойкие свойства поддерживают цвета в течение десятилетий, в то время как различные цветовые и графические варианты являются опцией. Отпечатанное стекло из закаленного шелкового экрана обладает свойствами безопасного стекла.

Спецификация изолированного стекла:

Он включает **8 мм дополнительное прозрачное закаленное стекло**, 12 мм прокладки и **8 мм шелкотрафаретное стекло**,
Сочетание стекла для шелкотрафаретной печати и изоляционного стекла сделает звукоизоляцию стекла более эффективной, а коэффициент безопасности относительно высок. Изолированное стекло доступно в широком выборе толщины стекла и типов стекла. В современной архитектуре стекло все чаще используется как декоративный материал. Это возможно из-за того, что к нему могут быть присоединены дополнительные элементы. Нет никаких ограничений на возможности шаблонов и цветов в отношении шелкографической печати, что позволяет идеально применять ожидания клиентов. Реализация индивидуального рисунка, как в виде изображений, так и графики, позволяет создавать неповторимую композицию

Одиночная толщина стекла: 8-миллиметровое ультра-прозрачное закаленное стекло и 8-миллиметровое стекло для шелкографии
Толщина проставки: 20A, 15A, 12A, 9A, 6A
Газ в расположении: воздух или аргон
Варианты толщины стекла: 5 мм / 6 мм / 8 мм / 10 мм / 12 мм и т. Д.
Другие варианты стекла: закаленное стекло Low-E , матовое стекло, тонированное стекло, отражающее стекло, узорчатое стекло
Размер: Индивидуальные
Другие варианты состава изолированного стекла: индивидуальная композиция, основанная на требованиях.

Особенности:

1.Уменьшенная конденсация и цветовая гамма:
IGU уменьшает вероятность образования конденсата, обеспечивая тепловой барьер внутри и снаружи. Обеспечьте все цвета из диаграмм Pantone и RAL

2.Perfect Прозрачность и размер печати:
Изолированные стеклянные блоки помогают уменьшить частоту конденсации на стороне теплого воздуха и обеспечить прозрачность. Например, изолированное стекло используется в чиллерах для безалкогольных напитков в магазинах розничной торговли, в аэропортах и т. Д. Размер рисунка, размещение логотипа или полноразмерная печать требуют только чертежей САПР.

3.Sound Изоляция и стойкость цвета:
Воздух внутри IG предотвратит прохождение резонанса. Например, здания рядом с аэропортами, железнодорожными станциями и основными дорогами построены с использованием IG, чтобы предотвратить проникновение шума в здание. Процесс закаленного стекла, чтобы сделать узорный цвет чрезвычайно стойким к царапинам, кислотам и щелочам, печать на стекле не будет исчезать навсегда ,

4.Reduced Condensation и высокий пиксель:
IGU уменьшает вероятность образования конденсата, обеспечивая тепловой барьер между внутренней и внешней средой. Высокий пиксель, который является самым высоким рядом с pantone & RAL для обеспечения удовлетворенности клиентов

Приложения IGU:

Трафаретная печать Блоки из стеклопакета (IG) используются в широком диапазоне применений, в том числе:
Трафаретная печать Изоляционное стекло, используемое для коммерческих / жилых стационарных и рабочих окон
Трафаретная печать Изоляционное стекло, используемое для занавесок
Трафаретная печать Изоляционное стекло, используемое для витрин
Трафаретная печать Изоляционное стекло, используемое для наклонного / верхнего остеклениятрафаретная печать Изоляционное стекло, используемое для мест не видения (spandrel)
SZG IG с стандартными стандартами на стеклопакеты:

1.Согласно стандарту закаленного стекла GB 9963-1998

2.Conform с GB 17981-1999 Китайское стандартное закаленное и теплоустойчивое стекло
3.Comply с обязательным сертификатом безопасности Китая (CCC), IGCC, CSI.
4.Сообщение с BS 6206 UK стандартом безопасного стекла.
5.Comply с европейским стандартом закаленного стекла EN12150
6.Comply с американским стандартом ASTM1048
Изображение продукта:

Изображение производственной линии:

Изображение пакета:

Спасибо за вашу поддержку. В целом, мы делаем мир более красивым.

SZG
Professional glass manufacturer