SZG-Glass производитель-Building Glass-24MM HS Изогнутое изогнутое стекло

6мм + 12A + 6мм изогнутое изогнутое стекло HS также называется 24 мм изогнутой тепловой пропитанной испытанием двойным остеклением, 6 мм + 6 мм изогнутым двойным остеклением и т. д. Он производится так же, как **плоское HS-изолированное стекло**, Он объединяется двумя частями **6мм изогнутое стекло HS** с алюминиевой прокладкой 12 мм с сухим воздухом или газообразным аргоном. Стеклянные панели и прокладка алюминиевого газа будут герметизированы после того, как будут окружены высокопрочным и высокоплотным композитным клеем. Изогнутый двойной шов HS может избежать самовоспламенения закаленного стекла после установки из-за теста на пропитание теплом. Все процессы, такие как сверление отверстий, полирующая кромка, закругленные углы, вырезы, режущие вырезы и т. Д., Должны быть закончены перед тем, как закалить, пропитать тепло и окончательно изолировать.

6 мм + 12A + 6 мм изогнутые изогнутые стеклянные изображения HS:

Испытание на пропитанный тепло:

Испытание на нагрев (HST) представляет собой процесс после закалки стекла. Стекло будет помещено в печь для выдержки тепла после закалки. Закаленное стекло с высоким содержанием никеля может быть искусственно разрушено в печи для выдержки тепла, так что после установки он может избежать самовоспламенения закаленного стекла.

Характеристики:

Название продукта: 6 мм + 12A + 6 мм изогнутое изогнутое стекло HS

Комбинация: 6 мм изогнутое закаленное стекло HS + 12 мм аргон / воздушный зазор + 6 мм изогнутый закаленный стекло HS

Прокладка: воздух, аргон

Размер: Индивидуальные размеры (включая размеры Jumbo)

Доставка: через 7-15 дней после получения депозита, срочные услуги доступны.

Общие типы изолированного стекла:

Ясное закаленное стекло,

Цветное изолированное стекло,

Ультра прозрачное изолированное стекло,

Светоотражающее изолированное стекло,

Стекло из стекловолокна,

Теплоизолированное изолированное стекло и т. Д.

Преимущества изогнутого изогнутого изогнутого стекла 24 мм:

1.Sound доказательство: 6mm + 6mm HS изолированное стекло имеет хороший эффект для звукоизоляции. Он может блокировать передачу шума.

2. Экономия энергии: изогнутое стекло с двойным остеклением имеет хороший эффект для теплоизоляции.

3.Изолированные стекла могут уменьшить вес зданий.

4.Safety: HS изолированное стекло совмещено с закаленным стеклом безопасности HS.

5. 24-миллиметровая изогнутая двойная затухание HS может избежать риска спонтанного разрушения.

Производственное оборудование:

Стандарты качества SZG-Glass:

1. Обязательная сертификация китайского безопасного стекла (CCC) и ISO 9001.

2. Сертификат BS 6206 стандарта безопасного стекла Великобритании.

3. EN 14449 сертификат европейского стандарта безопасного стекла.

4. Сертификат SGCC американского стандарта ламинированного безопасного стекла.

Основные применения 24 изогнутых теплоизолированных стеклопакетов с двойным остеклением:

1.Серверная стена и фасад современных зданий;
2.Windows;

3. Стена Платформа;

4.Skylight.

Упаковка & Загрузка: