

С двойным остеклением Гильотина Стеклопанельная система

Автоматические гильотинные стеклянные системы специально производятся в соответствии со всеми необходимыми измерениями и удобны и удобны для использования в каждой области. Наиболее разработанные моторизованные автоматические оконные системы в поле являются гильотинным гильотинным стеклом электродвигателем, который является просто Система автоматизации стеклянной системы. Эта усиленная система мобильности дает камеру способности двигаться равномерно. Самая поразительная особенность гильотинной стеклянной системы является неподвижное стекло, расположенное в начале системы. Эта панель точно называется Guillotine Glass, и очки в системе могут быть отрегулированы, сохраняя его на уровне, желаемом пользователем.



Характеристики

Простота установки и обработки

Регулируемые уровни стекла

Предназначен для сопротивления высокому давлению ветра и живых нагрузок

Низкое обслуживание с легкой очисткой и заменой стекла

Меры предосторожности для предотвращения возможных аварий

Опция кнопки или ключа

Опция двойного остекления



Преимущества

Теплоизоляция

Высокоуровневые теплоизоляционные и тепловые варианты профиля.

Звуковая изоляция и защита от ветра

Он обеспечивает 60% звукоизоляцию. Использовать в неблагоприятных погодных условиях.

Безшовный пейзаж

Бесшовные панорама для специально разработанных пробелов, бегущих вертикально.

Автоматическая операция

Контролируемые или временные параметры включения и выключения.

Вентиляция

Непрерывная вентиляция в неблагоприятных погодных условиях благодаря способности стеклянных поясов стоять в нужном месте.

Свобода и комфорт

Простой в использовании системы остекления гильотина обеспечивает высокий уровень комфорта рядом с природой.



Приложения

Раздел комнаты

магазин витрины

Cafe & Restaurant.

Французские балконы

террасы и балконы на крыше

края бассейна

зимние сады

Пергола тент



Добро пожаловать, чтобы отправить нам запрос с вашими деталями и вопросами.