

10MM tối màu xám phản chiếu kính--tuyệt vời kính kính vật liệu

Kính phản xạ được sản xuất bằng kính nổi rõ ràng bình thường với một lớp kim loại trên bề mặt kính, để cắt giảm năng lượng mặt trời nhiệt. Lớp phủ kim loại đặc biệt này cũng cung cấp một hiệu ứng gương một chiều, để ngăn chặn các tầm nhìn từ bên ngoài, do đó phản chiếu kính cũng cung cấp sự riêng tư của các tòa nhà.

Ở đây phần 10 MM tối màu xám phản chiếu kính mà là 10MM tối màu xám **thủy tinh màu** được điều trị bằng một lớp kim loại để cho phép nó để phản ánh nhiệt. Trong ý nghĩa rằng nó hoạt động như một **gương** khi nó không phải là phản xạ.

Công ty TNHH Thâm Quyển Sun Global Glass có thể cung cấp hai thủ tục khác nhau cách kính phản xạ như dưới đây:

1. pyrolytic dây chuyền sản xuất (On-Line kính phản quang, cứng sơn phản quang kính)

Trên dòng sơn phản quang kính: oxit kim loại bán tiến hành trực tiếp được áp dụng cho các bề mặt kính trong anneal kính thủ tục. Lớp phủ này cũng được gọi là lớp vỏ cứng, và trong ý nghĩa rằng họ là tương đối ít có hại cho môi trường.

2. chân không (tử trường) quá trình (Off-line kính phản quang, mềm sơn phản quang kính)

Tất dòng sơn phản quang kính: áo khoác một hoặc nhiều kim loại được áp dụng dưới chân không cho một kết thúc anneal ly bề mặt. Các lớp phủ được áp dụng bằng kỹ thuật được mềm mại và yêu cầu bảo vệ từ môi trường bên ngoài; màu sắc có thể kết hợp nhiều màu sắc. Lớp phủ này cũng được gọi là mềm sơn phản quang kính. Họ là dễ dàng để được tẩy xước, và thường được sử dụng trong một hệ thống lắp kính đôi.

Đặc điểm kỹ thuật tối màu xám phản chiếu kính 10MM:

1. kính độ dày: 10MM
2. kính tùy chọn kích thước: 1650 mm * 1830 mm, 2140 mm * 3300 mm
3. công suất chế biến: có thể được áp dụng cho sản xuất kính thủy tinh, kính nhiều lớp thủy tinh cách nhiệt.
4. kính bao bì: chống nấm mốc tách bột gỗ dán interlayer, thương hiệu mới & sửa trường hợp với bột bảo vệ bên trong.
- 5 thời gian giao hàng: trong vòng 7 ngày, sau khi thanh toán đã nhận được
6. điều khoản thanh toán: T/T; L/C nhìn
- 7.Application: cấu trúc mặt tiền lắp kính



10MM tối sơn màu xám phản chiếu kính đặc điểm kỹ thuật:

1. kính độ dày: 10MM
2. kính tùy chọn kích thước: 1650 mm * 1830 mm, 2140 mm * 3300 mm
3. công suất chế biến: có thể được áp dụng cho sản xuất kính thủy tinh, kính nhiều lớp thủy tinh cách nhiệt.
4. kính bao bì: chống nấm mốc tách bột gỗ dán interlayer, thương hiệu mới & sửa trường hợp với bột bảo vệ bên trong.
5. thời gian giao hàng: trong vòng 7 ngày, sau khi thanh toán đã nhận được
6. điều khoản thanh toán: T/T; L/C nhìn

7.Application: [cấu trúc mặt tiền lắp kính](#)

Tính năng:

1. cung cấp hiệu ứng gương một chiều
2. ngăn cản tầm nhìn từ bên ngoài và do đó bảo vệ quyền riêng tư
3. môi trường thân thiện xây dựng với mục tiêu giảm nhiệt đạt được và mát, làm cho cấu trúc rẻ hơn nhiều để nóng và mát mẻ trong suốt năm

Sản xuất:



Ứng dụng:

10MM kính tối màu xám phản chiếu được sử dụng chủ yếu cho [cấu trúc kính mặt tiền lắp kính](#), chẳng hạn như: dark grey nhiều lớp kính, kính cách nhiệt tối màu xám, và như vậy.

