

# 10mm kính Etched axit---sản xuất do Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất thủy tinh

**Axit khắc thủy tinh** là một trong những loại thủy tinh phủ sương mà là một quá trình hóa học thủy tinh- khắc. Kính được khắc với một dung dịch axit flohidric, mà tấn công silica và roughens bề mặt kính. Cuối cùng, bằng điều khiển toàn bộ kính là đục, không minh bạch, để tăng cường sự riêng tư của phòng bên trong. Đó là nói chung phù hợp, biến thể, và có thể tạo ra một bề mặt các thông số khác nhau với khác biệt trực quan, nhưng vẫn còn có hiệu suất trang trí tốt.

## **SGG hóa chất axit khắc thủy tinh thông số kỹ thuật:**

1. thủy tinh dày: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. thủy tinh chất nền: rõ ràng kính, kính siêu rõ ràng, thủy tinh màu, thủy tinh silkscreen, vv (PS: bức tranh bên không khắc bên bình thường), vv.
3. kính màu sắc: trong suốt, siêu rõ ràng, Pháp tối màu xanh lá cây, màu xanh lá cây, màu xám, euro màu xám, màu xanh đậm, ford màu xanh, màu hồng, vv.
4. cỡ phần kích thước: 1830 mm \* 2440 mm, 2140 mm \* 3300 mm, vv.
5. Customized kích thước và hình dạng có sẵn.
- 6.packing: thương hiệu mới, đủ trường hợp bằng gỗ với bọt bảo vệ bên trong
7. cung cấp thời gian: trong vòng 7 ngày sau khi kiểm tra thanh toán của bạn
8. khắc một bên hoặc cả hai bên có sẵn

Trong trường hợp này 10 MM Acid Etched kính được sản xuất bởi **10mm nổi rõ ràng kính**, kính có thể là tùy chỉnh kích thước hoặc kích thước tiêu chuẩn, ví dụ: 2140 mm \* 3300 mm, 2440 mm \* 3300 mm.



### **10mm axit khắc kính các tính năng:**

1. một bề mặt khắc với các bumps mịn, âm thanh tăng cường truyền dẫn ánh sáng và tạo ra thủy tinh trong suốt hơn, nhưng cũng đi kèm với tác dụng làm giảm phản xạ ánh sáng chói và một hình mờ mềm mại.
2. phẳng hơn bề mặt
- 3.non-finger in trên bề mặt kính khi bạn chạm vào nó. Có thể được sản xuất bởi 10MM axit khắc rõ ràng Tempered thủy tinh, 21.52 MM axit khắc rõ ràng nhiều lớp kính; cũng có thể bao gồm cách điện thủy tinh.
- 4.10MM acid Etched kính, bạn có khắc axit ở một bên hoặc cả hai bên khắc.
5. silkscreen biểu tượng trên bảng điều khiển có sẵn

### **Axit khắc thủy tinh ứng dụng:**

1. acid Etched kính cửa ra vào, cửa sổ, vòi hoa sen, vv.
2. khắc Lan can đục thủy tinh, kính Lan can, hàng rào thủy tinh, vv.
3. mờ thủy tinh khắc axit skylight, buồng lái kính, thủy tinh trần, vv.
4. khắc louver tấm kính, kệ kính, vv.

### **Làm thế nào để lưu trữ?**

Lí gian phải đủ thông thoáng và khô. Tấm không nên được lưu trữ trong các lĩnh vực của độ ẩm cao hoặc nhiệt (ví dụ như nơi gần hơi hoặc đường ống nước). Tại toàn tiếp xúc với hóa chất khói cũng nên tránh. Tất cả những điều kiện này thúc đẩy nhuộm. Ngược lại, tấm không nên được lưu trữ ở ngoài trời hoặc trong khu vực unheated.

### **Số lượng tiêu chuẩn:**

1. theo EN12150 châu Âu tempered kính tiêu chuẩn
2. theo ASTM1048 American Standard
3. theo tiêu chuẩn GB 9963-1998 Tempered Glass
4. theo GB 17981 - 1999 Trung Quốc tiêu chuẩn Tempered và thủy tinh Heat-Strengthened
5. vượt qua Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC), IGCC, CSI.

### **Đóng gói:**

