

SGG 10mm nhiệt ngâm kính nhà cung cấp và nhà sản xuất tại Trung Quốc

thủy tinh ngâm nhiệt 10mm cũng được gọi là 10mm HST thủy tinh. Mục đích của 10mm nhiệt ngâm tempered kính giảm nguy cơ tự nhiên bị hỏng. Kính thủy tinh tự nổ được gây ra bởi Nis trong thủy tinh tempered. Vậy nhiệt ngâm tempered kính có thể làm giảm tỷ lệ tự nổ rất nhiều. Thường được đặt kính thủy tinh trong buồng ngâm nhiệt ở nhiệt độ cao về 290°C cho một vài giờ.

Trong quá trình tăng cường. Kính thủy tinh chứa Nis sẽ bị phá vỡ trong buồng, đó là lý do tại sao nhiệt độ ngâm tempered glass có tỷ lệ thấp hơn của tự nhiên.

Thông số kỹ thuật của 10mm nhiệt hấp thụ thủy tinh:

-Độ dày: 10mm

-Màu sắc: màu sắc rõ ràng, thêm rõ ràng, mờ, nhuộm màu, in màu và Hoa văn

-Kích thước: tùy chỉnh kích thước, tối đa 8 mét, chiều dài

Những lợi thế của nhiệt ngâm kính

- 1.10mm nhiệt thủy tinh ngâm cứng có tỷ lệ thấp hơn của vỡ tự phát hơn **10mm tempered glass**.
2. 10mm nhiệt ngâm bằng thủy tinh có một hiệu suất tuyệt vời để sốc nhiệt và thay đổi nhanh chóng với nhiệt độ
3. 10mm ngâm cứng kính 5 lần stonger và uốn sức mạnh so sánh rõ ràng phao thủy tinh.
- 4.10mm nhiệt ngâm tempered kính có thể bắn kháng ở một số mức độ
- 5.10mm nhiệt ngâm tempered kính có tác dụng cách âm tốt và tiết kiệm năng lượng

Ứng dụng của thủy tinh ngâm nhiệt 10mm:

kính Lan can / tay vịn / hàng rào

tay vịn bằng kính

mái nhà kính

kính skylight

mặt tiền bằng kính

kính curtain wall

Cửa kính

Các chi tiết của thủy tinh ngâm nhiệt 10mm:

Hình ảnh sản phẩm



Dây chuyền sản xuất:



Gói và nạp:



