

# **SZG 11.52mm nhiệt ngâm nhiều lớp kính tốt nhất tòa nhà kính nhà sản xuất và nhà máy sản xuất tại Trung Quốc**

11.52mm nhiệt ngâm nhiều lớp thủy tinh là một loại kính nhiều lớp được thực hiện bởi sandwich hai mảnh thủy tinh nhiệt tăng cường 5mm, với các lớp giữa của phim 1.52 mm PVB.

## **Quá trình thử nghiệm ngâm nhiệt:**

Mục đích nhiệt ngâm tempered kính giảm nguy cơ tự nhiên bị hỏng. Kính thủy tinh tự nổ được gây ra bởi Nis trong kính thủy tinh. Vì vậy nhiệt ngâm tempered thủy tinh có thể làm giảm tỷ lệ tự nổ rất nhiều. Thường được đặt kính thủy tinh trong buồng ngâm nhiệt ở nhiệt độ cao về 290°C cho một vài giờ.

Trong quá trình tăng cường. Kính thủy tinh chứa Nis sẽ bị phá vỡ trong buồng, đó là lý do tại sao nhiệt độ ngâm tempered glass có tỷ lệ thấp hơn của tự nhiên.

## **Đặc điểm kỹ thuật:**

Kính Composite: 5mm nhiệt ngâm kính + 1.52 mm PVB + 5 mm nhiệt thủy tinh ngâm

Kích thước tối đa: 3300 mm \* 13000 mm

Các loại kính khác của độ dày: 9,52 mm nhiệt ngâm kính nhiều lớp, 13,52 mm nhiệt ngâm kính nhiều lớp, 17.52 mm nhiệt ngâm kính nhiều lớp, 21.52 mm nhiệt ngâm kính nhiều lớp, 25.52 mm nhiệt ngâm kính nhiều lớp, 31.52 mm nhiệt ngâm kính nhiều lớp, 39,52 mm nhiệt ngâm kính nhiều lớp kính vv.

## **Tính năng:**

1. sau khi điều trị thử nghiệm ngâm nhiệt, nhiệt độ ngâm nhiều lớp kính giảm nguy cơ tự nhiên bị hỏng. Nó được thực hiện như một biện pháp hiệu quả để cải thiện sự an toàn của kính thủy tinh luyện
2. nhiệt ngâm thử nghiệm nhiều lớp kính có một hiệu suất tuyệt vời để sốc nhiệt và thay đổi nhanh chóng với nhiệt độ.
3. qua quá trình ngâm nhiệt, nhiệt độ ngâm kính nhiều lớp duy nhất bằng là 5 lần mạnh mẽ hơn và uốn sức mạnh so với thủy tinh annealed.

## **Tiêu chuẩn chất lượng:**

thủy tinh ngâm 11.52mm 554 nhiệt được sản xuất hoàn toàn theo hệ thống chất lượng ISO9001 và đã thông qua theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế:

1. 11.52mm nhiệt ngâm nhiều lớp kính đáp ứng CCC (Trung Quốc kính an toàn bắt buộc cấp giấy chứng nhận)
2. 11.52mm nhiệt ngâm kính nhiều lớp gặp Trung Quốc nhiều lớp kính tiêu chuẩn GB9962.
3. 11.52mm nhiệt ngâm kính nhiều lớp đáp ứng đáp ứng an toàn châu Âu thủy tinh tiêu chuẩn EN12543 và EN12150.

## **Ứng dụng:**

Nhiệt độ ngâm nhiều lớp kính chủ yếu sử dụng các lĩnh vực cần phải cân nhắc sự an toàn, chẳng hạn như:

1. mặt tiền bằng kính, kính curtain wall
2. kính hàng rào, Lan can kính, kính rào
3. thủy tinh phân vùng, bức tường kính, tường kính phân vùng
4. kính cửa, kính phòng tắm, vòi sen màn hình tinh

## **Hình ảnh chi tiết của 11.52mm nhiệt ngâm kính thủy tinh nhiều lớp:**

### **Hình ảnh sản phẩm:**





**S Z G**

Professional glass manufacturer



**Dây chuyên sản xuất:**



**Đóng gói:**



