

SGG 12.76mm lựa nhiều lớp kính tempered - xây dựng các nhà sản xuất thủy tinh

màn lựa 12.76mm nhiều lớp kính thủy tinh luyện là một loại kính an toàn. Sản xuất của nó là tương tự như bình thường **12.76mm nhiều lớp kính thủy tinh luyện**. Nó được thực hiện bởi một trong những miếng **rõ ràng 6mm kính thủy tinh luyện** hoặc 6 mm cực kỳ rõ ràng tấm kính thủy tinh luyện và một mảnh **in lựa 6mm tempered glass** tấm lắp bởi rõ ràng PVB 0.76mm dày. Cả hai của các tấm kính chặt chẽ với nhau bởi PVB phim sau khi áp lực cao và hệ thống sưởi. Vì vậy, nó có cùng tính năng an toàn như kính nhiều lớp, triplex rõ ràng. Khi 12.76mm lựa nhiều lớp kính thủy tinh bị hỏng, nó sẽ vẫn còn trong một hình dạng đã hoàn thành, bởi vì các mảnh vỡ sẽ vẫn còn dính vào PVB film và sẽ không rơi ra. Mà sẽ làm giảm chấn thương.

Loại kính nhiều lớp:

1. EVA phim nhiều lớp thủy tinh, loại này sử dụng kính nhiều lớp như trang trí trong nhà với richful design và màu sắc, các chất kết dính của EVA nhiều lớp không phải là rất mạnh và có thể không sử dụng bên ngoài.
2. PVB phim thủy tinh nhiều lớp, kính dán này loại nhiều lớp kính sử dụng rộng rãi nhất so với các loại khác. Vì kính dán PVB có các chức năng tốt của adhesiveness và giá của nó là không cao so với sơ nhiều lớp kính.
3. sơ kính dán, sơ nhiều lớp kính sử dụng làm bảo kháng thủy tinh. Thủy tinh sơ có adhesiveness rất mạnh và có thể được sử dụng khu vực cần liên kết mạnh mẽ.

Tính năng:

1. quang hiệu suất: truyền của ánh nắng và hạ nhiệt độ có thể được giảm bằng lựa 12.76mm kính thủy tinh nhiều lớp.
2. sức mạnh: So với bình thường 12.76mm phòng không tempered kính dán, màn lựa 12.76mm kính thủy tinh nhiều lớp là khoảng 4 ~ 5 lần khó khăn hơn. Nó có sức mạnh cao hơn, có thể chịu được tác động nặng hơn và tải trọng nặng hơn.
3. màu sắc: bất kỳ màu Pantone và RAL biểu đồ có sẵn.
4. 12.76mm lựa kính thủy tinh nhiều lớp có các tính năng của âm, vì PVB film có thể chặn việc truyền tải âm thanh một cách hiệu quả.
5. an toàn, các mảnh vỡ sẽ vẫn còn dính vào bộ phim và sẽ không rơi ra khi các bảng thủy tinh là bị hỏng.
6. tất cả xử lý như mài cạnh, làm tròn góc, khoan lỗ, cắt bỏ, cắt bớt căng thẳng, vv phải được hoàn thành trước khi in và nóng tính.

Ứng dụng:

1. 12.76mm lựa kính thủy tinh nhiều lớp có thể được sử dụng như cửa kính, sàn nhà, cầu thang, trang trí tường.
2. 12.76mm lựa kính thủy tinh nhiều lớp có thể được thực hiện trên bàn hoặc bao gồm bàn.
3. 12.76mm lựa kính thủy tinh nhiều lớp có thể được sử dụng như kính rào chắn, tay vịn, hàng rào, bức tường phân vùng, trần nhà.

Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm: 12.76mm lụa nhiều lớp kính thủy tinh luyện

Tên khác: 12.76mm lụa sandwich tempered kính; 12.76mm nhiều lớp bằng thủy tinh; 12.76mm kính dán màn lụa in; 12.76mm VSG, 6 mm + 6 mm sandwich kính, 6 + 6 tempered kính nhiều lớp

Độ dày: 12.76mm

Độ dày của kính đơn có sẵn: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Cấu trúc bằng thủy tinh: rõ ràng kính/siêu rõ ràng tempered glass + màn lụa in kính thủy tinh;

Có kính màu sắc: trong suốt, bán trong suốt, sữa trắng, trắng đục, màu xanh lá cây, màu xanh, đồng, xám, vv, tất cả các pantone màu sắc và các mẫu

Kích thước tiêu chuẩn: 1830 mm * 2440 mm; 2140 mm * 3300 mm, và tùy chỉnh kích thước

Kích thước tối đa: 3 M * 12 M

Chi tiết chế biến:

6 mm + 6 mm Euro xám tempered kính nhiều lớp có thể được xử lý một cách chính xác với cạnh đánh bóng, an toàn góc, khoan lỗ, cắt outs để lắp ráp các loại khác nhau của phụ kiện.

1. kính thủy tinh nhiều lớp thuộc về căng thẳng nội kính. Trước khi thực hiện quá trình cán, kính cần để cắt giảm trong khuôn, Máy khoan và phay.

2. sau khi kết thúc sản xuất kính nhiều lớp, kính có thể không được cắt nữa, bởi vì nó sẽ dẫn đến bùng nổ.

3. các cạnh của kính thủy tinh nhiều lớp, triplex là nồng độ căng thẳng, cần phải được bảo vệ tốt, không thể sử dụng các đối tượng sắc nét, khó để đạt các cạnh của kính, hay dễ dàng để làm cho thủy tinh vỡ.

Chứng chỉ chất lượng:

1. tuân thủ tiêu chuẩn Châu Âu tempered kính EN12150

2. tuân thủ ASTM1048 American Standard

3. phù hợp với GB 9963-1998 Tempered kính tiêu chuẩn

4. phù hợp với GB 17981 - 1999 Trung Quốc tiêu chuẩn Tempered và thủy tinh Heat-Strengthened

5. tuân thủ Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC), IGCC, CSI.

Hình ảnh chi tiết của màn lụa 12.76mm kính dán kính:

Hình ảnh sản phẩm:



Vỡ kính nhiều lớp, triplex gia cường:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Dây chuyền sản xuất:



Gói & nẹp:

