

SGG 12 mm nhiệt ngâm kính tempered nhà cung cấp và nhà sản xuất tại Trung Quốc

12 mm nhiệt thủy tinh ngâm Cũng được gọi là HST 10 mm kính. Mục tiêu của 12 mm nhiệt ngâm tempered kính là để giảm nguy cơ vỡ tự phát. Autoexplosion kính thủy tinh đã được gây ra bởi NIS trong thủy tinh tempered. Do đó, nhiệt độ ngâm tempered kính có thể làm giảm tỷ lệ autoexplosion nhiều. Thường được đặt kính thủy tinh trong buồng tắm ngâm nhiệt ở nhiệt độ cao khoảng 290 ° C. trong vài giờ.

Trong quá trình tăng cường. Bằng thủy tinh chứa NIS sẽ được chia nhỏ trong phòng, đó là lý do tại sao nhiệt độ ngâm kính thủy tinh có tỷ lệ thấp hơn của tự nhiên.

Thông số kỹ thuật 12 mm nhiệt hấp thụ thủy tinh:

- Độ dày: 12 mm
- Màu sắc: Rõ ràng, thêm rõ ràng, màu sắc mờ, nhuộm màu, in màu sắc và Hoa văn
- Kích thước: Tùy chỉnh kích thước, tối đa 8 mét, chiều dài

Những lợi ích của thủy tinh ngâm nhiệt

- Kính thủy tinh 1.12 mm nhiệt có tỷ lệ thấp hơn vỡ tự phát hơn tempered kính 12 mm
- 2.12 mm ngâm kính thủy tinh có nhiệt tuyệt vời sốc hiệu quả và nhanh chóng nhiệt độ thay đổi
- 3,12 mm ngâm kính gia cường 5 lần mạnh mẽ hơn và lực lượng uốn so sánh rõ ràng phao thủy tinh.
- 4.12 mm kính bằng thủy tinh có thể cháy các kháng chiến để một số phạm vi
- 5.12 mm nhiệt ngâm tempered kính có một cách âm và năng lượng tiết kiệm hiệu quả tốt

Ứng dụng của 12 mm nhiệt thủy tinh ngâm:

Kính Lan can/Lan can hàng rào

Lan can kính

Mái nhà kính

Kính Skylight

Kính trước

Kính curtain Wall

Cửa kính

Các chi tiết của 12 mm nhiệt thủy tinh ngâm:

Hình ảnh sản phẩm



Dây chuyền sản xuất



Gói và nẹp:

