Sự chỉ rõ:

Mục	Vật chất	Kích thước (mm)	Hoàn thành
Bảng kính	Kính cường lực	Kính cường lực 12 mm, cạnh đánh bóng	Rõ ràng / Thấp / Frosted / Tinted / In
Kênh u	Nhôm	Bộ đồ cho kính 12-25mm	Sơn anodized / sơn tĩnh điện
Tay vịn hàng đầu	304S.S.	Ống tay vịn vuông và tròn, bộ đồ cho kính 6-22mm	Chải / đánh bóng
Đầu nối tay vịn		Đầu nối tay vịn 90 độ / 180 độ / linh hoạt	
Phụ kiện tay vịn		Phụ kiện tiêu chuẩn 304S.S (bao gồm cả nắp cuối, mặt bích treo tường và đầu nối tay vịn)	
Cao su + Bảng kẹp	/	Cao su + Bảng điều khiển	/

Kính cho lan can.

Kính cường lực 12 mm là loại kính an toàn, được làm bằng cách ủ, một quá trình trong đó kính nổi 12 mm được làm nóng đến nhiệt độ khoảng 680 ° C trong một thời gian sau đó là làm mát đột ngột bằng máy bay phản lực của không khí lạnh. Do quá trình này, bên ngoài kính bị ép nén trong khi bên trong vẫn tự do trôi nổi trong một thời gian (tạo độ căng ở bên trong). Việc mở rộng nhiệt của kính càng cao và độ dẫn nhiệt của nó càng thấp, mức độ cao sẽ là mức độ căng thẳng dư lượng, và là kết quả của việc này, càng mạnh sẽ là kính kết quả.



Phần cứng cho lan can.

Màu của kênh nhôm U

Kênh nhôm U với đèn LED

Cài đặt vị trí


Top Mount
Fascia Mount
Top Mount 'F'
Fascia Mount 'Y'

Shenzhen Sun Global Glass

Các ứng dụng

Cầu thanglan can

Ban cônglan can

Sàn nhàlan can

Hồ bơihàng rào



Chào mừng bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu với yêu cầu chi tiết và câu hỏi chi tiết của bạn.