

## SZG- Kính xây dựng nhà sản xuất kính thủy tinh chịu lực 13,14mm HST

**13,14mm rõ ràng kính thủy tinh nóng ngâm kính nhiều lớp** (1/2 inch nhiệt ngâm rõ ràng nhiều lớp kính) được thực hiện bởi hai miếng **rõ ràng 6mm nhiệt ngâm thủy tinh luyện** (rõ ràng kính cường lực HS) được chèn bởi phim PVB rõ ràng 1,14mm. Sau khi sưởi ấm và áp suất cao trong nồi hấp áp suất cao, hai mảnh tấm kính được dán chặt với nhau bởi bộ phim PVB. Nhiệt kiểm tra ngâm ép là một loại kính an toàn trong đó có tất cả các ưu điểm của kính nhiều lớp tempered. Tuy nhiên, sự khác biệt là nhiệt độ tăng cường kính nhiều lớp có thể tránh tự nổ sau khi cài đặt vì kiểm tra nhiệt ngâm.

**13,14mm hình ảnh kính cường lực HS cường lực rõ ràng:**





### **Thử nghiệm ngâm nhiệt là gì?**

Kiểm tra nhiệt ngâm (HST) là một quá trình sau khi thủy tinh được ủ. Kính sẽ được đưa vào lò hấp nhiệt sau khi được ủ và đun nóng đến nhiệt độ  $290\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Và sau đó giữ nó ở nhiệt độ trong một khoảng thời gian nhất định. Kính cường lực có hàm lượng niken cao có thể bị vỡ một cách giả tạo trong lò hấp nhiệt, do đó nó có thể tránh được sự tự nổ của kính cường lực sau khi lắp đặt.

**Để ý:**

Tất cả các quá trình như lỗ khoan, cạnh đánh bóng, góc tròn, cắt, cắt khía, vv phải được hoàn thành trước khi được ủ, thử nghiệm ngâm nhiệt và sau đó ép.

### Dây chuyền sản xuất:



### Ưu điểm của kính nhiều lớp 13.14mm HS:

1.Security: Khi tấm kính nhiều lớp bị hỏng, các mảnh vụn sẽ vẫn dính vào phim và sẽ không rơi.

2. Bởi vì phim PVB, kính nhiều lớp có thể ngăn chặn việc truyền âm thanh.

3. High Strength: 13.14mm HS tempered kính nhiều lớp là 4-5 lần khó hơn 13.14mm không tempered nhiều lớp kính.

4. tính minh bạch, bạn có thể thưởng thức một cái nhìn tốt khi bạn nhìn qua 13.14mm nhiệt ngâm rõ ràng kính dán.

5. The HS nhiều lớp kính có tất cả các ưu điểm của [kính nhiều lớp](#) bên cạnh đó, nó có thể tránh nguy cơ bị vỡ tự phát.

## **Ứng dụng:**

13,14 mm rõ ràng HS kính cường lực nhiều lớp được sử dụng phổ biến như các ứng dụng sau đây vì lợi thế bảo mật của nó.

1. tường và mặt tiền.

2. Roof, skylight.

3. Ban lan, lan can, lan can, ban công.

5. có thể được sử dụng như cửa hàng kính. v.v.



## Tiêu chuẩn chất lượng:

SZG - Kính thủy tinh chịu nhiệt được sản xuất theo đúng yêu cầu của chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sau.

1. Tiêu chuẩn kính an toàn Trung Quốc (CCC).
2. Chứng nhận BS 6206 về tiêu chuẩn kính an toàn của Vương quốc Anh.
3. Tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu: EN EN 14449 chứng nhận (CE).
4. Mỹ kính an toàn nhiều lớp tiêu chuẩn: giấy chứng nhận SGCC.



## Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm: 13.14mm rõ ràng nhiệt ngậm kính nhiều lớp

Kết hợp: 6mm rõ ràng HS tempered glass + 1.14 mét PVB + 6 mét rõ ràng HS tempered glass

Màu sắc của kính cho sự lựa chọn: Kính nhiều lớp màu xanh, kính nhiều lớp màu xám, kính nhiều lớp bằng đồng, kính nhiều lớp màu xanh lá cây, kính dán cực kỳ rõ ràng, vv ..

Các màu sẵn có của lớp PVB: Màu xám Euro, xám đậm, xanh dương, xanh dương đậm, đồng, các màu tùy chỉnh khác.

Kích thước tối đa: 3,3 triệu \* 12 triệu

Giao hàng tận nơi: 7-15 ngày, dịch vụ khẩn cấp có sẵn.

### Đóng gói & Tải:



**S Z G**

Professional glass manufacturer

