

SGG 17,52 mm nhiệt thủy tinh nhiều lớp, tốt nhất tăng cường xây dựng nhà máy tại Trung Quốc và các nhà sản xuất thủy tinh

17,52 mm nhiệt tăng cường kính nhiều lớp một ly loại nhiều lớp được thực hiện bởi bánh mì một mảnh của 8mm nhiệt thủy tinh tăng cường và một phần của 8mm rõ ràng tempered kính. Lớp giữa là 1.52 mm PVB phim giữa mỗi hai mảnh thủy tinh.

Nhiệt độ tăng cường quá trình:

Quy trình sản xuất nhiệt tăng cường thủy tinh là sản phẩm tùy biến và tương tự như Tempered Glass. Semi-tempered kính annealed kính thông qua nhiệt độ cao và môi, làm cho lớp bề mặt hơn 69 MPa nén căng thẳng. Thông qua cách này, sức mạnh cơ khí của thủy tinh tăng lên nhiều lần. Bán kính thủy tinh bề mặt căng thẳng là khoảng 24 ~ 69 Mpa.



Tính năng của nhiệt tăng cường kính nhiều lớp:

1. heat kính nhiều lớp tăng cường là với sức mạnh 2 lần so với bình thường annealed kính.
2. nhiệt kính nhiều lớp tăng cường này có tốt hơn độ phẳng, và sẽ không dễ dàng để thổi hơn kính thủy tinh nhiều lớp.
3. sau khi thiệt hại bán kính thủy tinh nhiều lớp, dọc theo vết nứt là xuyên tâm nứt, nói chung là không có tuyên truyền tiếp tuyến crack, vì vậy xây dựng tổng thể sẽ không rơi xuống sau khi vỡ.

Đặc điểm kỹ thuật:

Hỗn hợp kính: 8 mm rõ ràng HS kính + 1.52 mm PVB + 8 mm Tempered Glass

Kích thước tối đa: 3300 mm * 13000 mm

Các loại kính khác của độ dày: 9,52 mm nhiệt tăng cường kính nhiều lớp, 11,52 mm nhiệt tăng cường kính nhiều lớp, tăng cường 13,52 mm nhiệt thủy tinh nhiều lớp, triplex, 21.52 mm nhiệt tăng cường kính nhiều lớp, 25.52 mm nhiệt tăng cường thủy tinh nhiều lớp, triplex, 31.52 mm nhiệt tăng cường kính nhiều lớp, 39,52 mm nhiệt tăng cường kính nhiều lớp vv

Ứng dụng:

Nhiệt độ tăng cường kính nhiều lớp chủ yếu sử dụng trong bên ngoài tòa nhà, chẳng hạn như kính bức màn bức tường hoặc mặt tiền bằng kính hoặc tường kính vv.

Tiêu chuẩn chất lượng:

thủy tinh VSG ESG 884 17,52 mm được sản xuất hoàn toàn theo hệ thống chất lượng ISO9001 và đã thông qua theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và ở nước ngoài:

1. 17,52 mm nhiệt tăng cường kính nhiều lớp gập gỗ CCC (Trung Quốc kính an toàn bắt buộc cấp giấy chứng nhận)
2. 17,52 mm nhiệt kính nhiều lớp tăng cường đáp ứng Trung Quốc nhiều lớp kính tiêu chuẩn GB9962.
3. 17,52 mm nhiệt kính nhiều lớp tăng cường đáp ứng đáp ứng an toàn châu Âu thủy tinh tiêu chuẩn EN12543.

Hình ảnh chi tiết của 17,52 mm một nửa tempered kính dán:

Hình ảnh sản phẩm:



S Z G

Professional glass manufacturer



Dây chuyền sản xuất:



Đóng gói:





S Z G

Professional glass manufacturer