

Kính cường lực cách nhiệt thương mại 24mm cung cấp, kính cường lực nửa cường lực 6 mm + 6 mm + 12A, giá kính cường lực, nhà cung cấp kính cường lực hai lớp.

Kính cách nhiệt cường lực 24mm được tạo thành từ 6 + 6 ly hai nửa kính cường lực + miếng đệm khí 12 mm và khung nhôm được dán kín với nhau ở cạnh. Không gian cách nhiệt được lấp đầy bằng không khí khô hoặc khí hiếm, như argon hoặc krypton bên trong để làm chậm quá trình trao đổi nhiệt và giảm độ ồn.





Những gì kính cường lực 6 mm nhiệt độ?

Kính cường lực (HS) còn được gọi là kính cường lực một nửa, nó khác với Kính thử nghiệm ngâm nhiệt (HST) và Kính cường lực (Kính cường lực / Kính cường lực).

Quy trình sản xuất của Kính cường lực là sản phẩm tùy biến và tương tự như Kính cường lực, nhưng thời gian làm nóng và chu trình làm lạnh dài hơn kính cường lực. Vì kính HS đã được xử lý bằng chu trình gia nhiệt và làm mát, chúng mạnh gấp đôi kính cường lực có cùng độ dày và cấu hình. Kính cách nhiệt, đặc biệt là kết hợp với kính tráng điều khiển năng lượng mặt trời và kính tráng Low-E , cung cấp giải pháp âm thanh.

Hiệu suất của kính cách nhiệt tăng cường 24mm:

- An toàn và cường độ: kính cách nhiệt tăng cường không tồn tại vụ nổ tự phát, khi vỡ xảy ra, các mảnh thủy tinh và do đó có xu hướng ở lại trong lỗ mở nhưng không rơi ra.
 - Hiệu suất quang học: LT có thể nhìn thấy 10% -80% và LR 13% -35% phụ thuộc vào các tấm kính cách nhiệt khác nhau
 - Cách nhiệt & Tiết kiệm năng lượng: Không khí khô ở giữa các lớp thủy tinh có hệ số truyền nhiệt 1/27, nó làm giảm nhiệt truyền qua kính.
 - Bằng chứng âm thanh: Kính cách nhiệt có thể làm giảm tiếng ồn, nếu được áp dụng với khung nhiều lớp, 80 decibel tiếng ồn giao thông có thể thấp tới 45 decibel.
 - Chống sương: Chất hút ẩm giữ khô bên trong miếng đệm và chống lại sự hình thành của sương
- Dựa trên các tính năng trên, tấm kính cách nhiệt được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, tàu hỏa, tàu thủy, tủ đông ect.

Đặc điểm kỹ thuật

Kính cường lực Kính cường lực cách nhiệt 24mm

Loại kính cường lực cường độ cao HS kính cách nhiệt glass kính cường lực một nửa

Độ dày kính 3 mm, 4mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15mm, 19mm

Kích thước: Kích thước tối thiểu: 300mm * 300mm Kích thước tối đa: 2500 * 4000mm, kích thước tùy chỉnh

Miếng đệm nhôm: 6A, 9A, 12A, 16A, 20A.

Màu của kính: trong suốt, trong, trắng, xám, xanh dương, xanh lá cây, hồng, v.v.

Ứng dụng: 1. Sử dụng bên ngoài cửa sổ, cửa ra vào, mặt tiền cửa hàng trong văn phòng, nhà ở, cửa hàng, vv

2. Màn hình kính nội thất, vách ngăn, lan can, vv

3. Cửa hàng trưng bày, trưng bày, kệ trưng bày, vv

4. Nội thất, những người khác, vv

Ứng dụng: Kính cách nhiệt cường độ cao có thể ứng dụng trong mặt tiền cửa hàng trong văn phòng, xây tường rèm, vách ngăn nội thất, cửa sổ, cửa sổ trưng bày cửa hàng, cửa sổ nhà.



Dòng sản phẩm :





Đóng gói

