

Phẳng & cong 25,52 mm nhiệt Soaked Laminated kính--Bespoke design hợp chất xây dựng kính!

HST an toàn Tempered kính dán thủy tinh, trong đó bao gồm hai tấm kính thủy tinh đã thực hiện [kiểm tra nhiệt độ ngâm](#), họ được gắn kết bởi một hoặc nhiều lớp PVB phim (rõ ràng vinyl layer) / SGP phim / EVA phim ở giữa mà ngăn kính shattering trên tác động.

Trong phần này là 25,52 mm nhiệt ngâm Test cứng nhiều lớp thủy tinh là một hợp chất xây dựng kính an ninh. Bạn có thể có một kết hợp kính rất linh hoạt và làm việc với một bộ phim interlayer cụ thể để đáp ứng nhu cầu dự án khác nhau. Chẳng hạn như:

1. 12mm HST rõ ràng kính thủy tinh + phim đã 1.52 mm (SGP phim / PVB phim / EVA phim) + 12 mm HST rõ ràng kính thủy tinh luyện
2. 12mm HST Ultra Clear Toughened kính +1.52 đã phim + 12 mm nhiệt ngâm cực kỳ rõ ràng Tempered Glass
3. 12mm Silkscreen kính HST + 1.52 mm đã phim + 12 mm nhiệt ngâm kiểm tra rõ ràng Tempered kính / 12 mm Ultra Clear Tempered HST thủy tinh
4. 12mm axit khắc rõ ràng Tempered thủy tinh HST + 1.52 mm interlayer phim + 12 mm nhiệt ngâm kính rõ ràng axit khắc cứng
5. 12mm thấp sắt axit khắc Tempered Glass HST + 1.52 mm đã phim + 12 mm HST thấp sắt cứng kính.
6. và như vậy. Chào mừng bạn đến đặt OEM để chỉ ra bề mặt kính, bạn luôn có thể thủy tinh với chất lượng cao ngoài mong đợi của bạn.



Đặc điểm kỹ thuật:

1. thủy tinh sản xuất: 25,52 mm dày HST Tempered kính dán
2. kính điều trị: nhiệt ngâm thử nghiệm
3. đã film: SGP phim, PVB phim, EVA phim, vv.
4. Bo mạch kính: [an toàn xóa 12mm HST cứng thủy tinh](#), 12mm HST thấp sắt tempered kính 12mm nhiệt ngâm silkscreen kính, 12mm nhiệt ngâm phun cát kính tempered, 12mm rõ ràng axit khắc kính thủy tinh luyện, hóa học 12mm siêu trắng khắc kính tempered, vv.
5. kính thước & hình dạng: bespoke kích thước, hình dạng phẳng & cong.
6. chế biến dịch vụ: khoan lỗ, cắt bớt căng thẳng, vát cạnh, vv.

7. chất lượng tiêu chuẩn: ISO90001-năm 2015, tiêu chuẩn CE

Tính năng:

1. 25,52 mm dày an toàn bánh Sandwich Tempered Glass HST là độ dẻo dai hơn so với kính nhiều lớp annealed
2. nhiệt ngâm thử nghiệm có thể làm giảm tỷ lệ tự phát nổ kính thủy tinh, nó được thực hiện như một biện pháp hiệu quả để cải thiện sự an toàn của kính thủy tinh luyện
- 3 bạn có thể có sự kết hợp linh hoạt lên đến các dự án của bạn nhu cầu
4. công ty TNHH Shenzhen Sun Global Glass có thể sản xuất kính tùy thuộc vào CAD bản vẽ của bạn và cung cấp bạn thủy tinh với chất lượng cao và hiệu quả cao.

Ứng dụng:

1. HST kính thủy tinh nhiều lớp, triplex mái nhà
2. kính dán tường bức màn kính Toughened nhiệt ngâm bài kiểm tra
3. nhiệt ngâm bài kiểm tra an toàn cứng nhiều lớp, triplex [**Bức ngăn bằng kính**](#)
4. và vân vân.