

Kết cấu tinh hệ thống mặt tiền - 30.76 mm Low E đôi nhìn bằng kính đơn vị

Đôi kính kính có tính năng quan trọng bao gồm: năng lượng cách âm, tiết kiệm, vv. Khi họ trở nên phong bì bên ngoài của việc xây dựng không chỉ thực hiện tốt các chức năng cơ bản của việc bảo vệ nội thất của tòa nhà từ mặt trời, tiếng ồn, tại đây cũng có một diện mạo xinh đẹp, Ấn tượng với thế giới bên ngoài. Đặc biệt, khi người sử dụng Low E kính là một phần của kết hợp cách điện thủy tinh, mà có thể hoàn toàn cải thiện màn trình diễn của tiết kiệm năng lượng.

Trong phần này 30.76mm cách điện thủy tinh đơn vị là một sự kết hợp sáng tạo kính 6 mm Low E Tempered Glass và 12.76mm Tempered Laminated kính được ngăn cách bởi một niêm phong chân không hoặc khí hay argon khí đầy không gian, ở đây không gian là 12mm chiều rộng. Một spacer, bạn có thể bằng nhôm spacer (kim loại spacer) hoặc ấm cạnh spacer cho các tùy chọn.

Thâm Quyển Sun Global Glass co, Limited là một chuyên gia xây dựng nhà sản xuất thủy tinh ở Trung Quốc. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn kính rộng bề mặt để đáp ứng nhu cầu dự án khác nhau.



1. Bó mạch kính:

1) **Kính Low E kính 6mm**, bạn có thể cho biết nhà sản xuất thủy tinh, chẳng hạn như: 6mm AGC Sunergy Low E thủy tinh, thủy tinh Low E SYP, vv. Cả hai trực tuyến sơn Low E Tempered kính gián tuyến sơn Low E và bằng thủy tinh có thể phát được áp dụng vào giải pháp kính này

2) **12.76mm Tempered kính dán**, dưới đây có thể đa dạng kính xây dựng, sau đây là một số ví dụ cho bạn tham khảo:

6mm tempered kính rõ ràng + phim 0.76 mm PVB + 6 mm rõ ràng kính thủy tinh;

6mm màu kính thủy tinh + phim 0.76 mm PVB + 6 mm kính an toàn cứng,

6mm phản chiếu tempered glass + 0,76 mm PVB phim + kính 6 mm, cứng,

6mm silkscreen kính + phim 0.76 mm PVB + 6 mm thép sắt tempered glass,

6mm cực kỳ rõ ràng kính thủy tinh + phim 0.76 mm PVB + 6 mm cứng kính cực rõ ràng, v.v...

Xem xét để truyền ánh sáng cách nhiệt mạ bằng thủy tinh, thủy tinh màu Tempered có một số tùy chọn màu sắc: 6mm tempered Pháp thủy tinh màu xanh lá cây màu, 6mm cứng thủy tinh màu đồng, 6mm tempered ford xanh màu thủy tinh, thủy tinh màu hồng 6mm tempered, 6mm Euro xám tempered thủy tinh màu;

Phản chiếu bằng thủy tinh có thể là 6mm ford xanh phản quang kính tempered, 6mm euro xám sơn phản quang cứng kính, 6mm đồng phản chiếu kính thủy tinh luyện, 6mm vàng phản chiếu bằng thủy tinh, kính an toàn màng cứng 6mm màu hồng, vv.

PVB phim cũng có thể lựa chọn nhiều màu sắc.

Đặc điểm kỹ thuật:

1. sản phẩm thủy tinh: 30.76mm đôi kính kính đơn vị
2. kính xây dựng: 6mm Low E cứng kính + 12A + 12.76 mm tempered kính dán
3. nhôm space: độ dày 12mm
- 4.spacer: kim loại spacer (nhôm spacer) hoặc ấm cạnh spacer
5. đầy space: khí, Máy hút, argon khí.
6. thủy tinh chất: 6mm Low E sơn tempered kính 6mm cực kỳ rõ ràng kính thủy tinh, 6mm rõ ràng, tempered kính 6mm màu kính tempered, 6mm tempered kính phản quang, kính 6mm silkscreen, 6mm frosted kính tempered, vv.
- 7.packing: thương hiệu mới, đủ, ván ép bao bì xộp bảo vệ bên trong.
- 8.Application: mặt tiền bằng kính ngoại thất, phong bì thủy tinh, thủy tinh tường, bức tường bức màn kính, kính mặt tiền bằng kính, vv.

Tính năng:

30.76mm Low E đôi kính đơn vị có chức năng hiệu suất và chất lượng về:

1. cách nhiệt
2. giảm năng lượng mặt trời nhiệt tăng
3. ánh sáng truyền
4. âm giảm

5. thời tiết kháng



Ứng dụng:

30.76mm Low E tempered bọc kính hoàn toàn hỗ trợ khung và kính lắp hệ thống, Hệ thống mặt tiền, vv.
Các ứng dụng nhiều như dưới đây:

1. cấu trúc kính mặt tiền,
2. rèm ốp tường
3. cửa sổ
4. mái nhà
5. đóng khung và frameless trượt thủy tinh screenwork
6. khung và frameless kính thương mại cửa

Tiêu chí hoạt động của một đôi kính mặt tiền được xác định bằng:

mục đích sử dụng và suất phòng của tòa nhà, tính chất của môi trường nội thất, an toàn của những người cư ngụ và mức độ bảo mật cần thiết

lực lượng hành động trên mặt: nó phải được thiết kế để chịu được gió-tải, để hỗ trợ cho trọng lượng riêng của nó, và nó phải có khả năng chịu thời tiết.