

Nhôm tấm gương kính được thường được phủ một lớp kim loại nhôm, phản xạ của bước sóng phụ thuộc vào cả hai độ dày của lớp phủ trên làm thế nào nó được áp dụng. Với công nghệ lắng đọng nhôm chân không hiện đại.

Bạn có thể có chất lượng cao 4MM nhôm sơn gương như chúng được sản xuất bởi quá trình sản xuất chính xác:

- chọn lớp chất lượng kính nổi như bề mặt của tấm gương, ví dụ: 4mm rõ ràng phao thủy tinh, 4mm ultra clear phao thủy tinh và kính 4mm màu.
- rửa và làm sạch kính tấm
- Đặt ly trên kệ
- làm bay hơi chân không bằng nhôm
- theo khung
- 2 lớp trở lại sơn
- sấy gương kính tấm
- kiểm tra tấm gương một
- đóng gói.

PS: Gương lớp phao thủy tinh bao gồm cả: Xóa phao thủy tinh, sắt thấp phao thủy tinh và thủy tinh màu. Họ phải có chất lượng cao cấp, trong đó có bề mặt trong suốt và phẳng, không có bong bóng, không có sóng, để đảm bảo mọi người có thể có một sự phản ánh đúng sự thật và rõ ràng khi họ nhìn qua gương.



4MM nhôm gương kính đặc điểm kỹ thuật:

1. độ dày gương: 4mm
2. chất nền: [4mm nổi rõ ràng kính](#), 4mm thấp sắt phao thủy tinh, [4mm màu thủy tinh](#)
3. gương màu tùy chọn: trong suốt, màu xanh, màu xanh lá cây Pháp, ford màu xanh, màu xanh đậm, sẫm màu xám, euro xám, đồng, Hồng, vàng đồng, vv.
4. nhôm gương kích thước: 1830 mm * 3050 mm, 2134 mm * 3300 mm, 2134 mm * 3050 mm, 2250 mm * 3210 mm, vv
5. Cusotm kích thước và hình dạng có sẵn.
6. tempered gương kính, gương kính an toàn, thân thiện với nhôm gương kính có sẵn.

4MM nhôm tráng gương ứng dụng:

1. nó có thể được áp dụng cho đồ nội thất, chẳng hạn như: bàn trang điểm, thay đồ gương, Tủ gương
2. nó có thể được áp dụng cho nhiều lớp gương kính,

3. nó có thể được áp dụng cho phòng khiêu vũ

4. ...

4 MM nhôm Mlirrors kính bao bì

