

# SGG 5 MM + 9A + 5MM vật liệu rõ RÀNG TEMPERED cách ĐIỆN thủy TINH - thủy tinh cho mặt tiền hệ thống hoàn hảo

**Cách điện thủy tinh** cũng được gọi là hollow kính, nhiệt chứng thủy tinh, thủy tinh cách âm, doublazing/đôi kính bằng kính, được thực hiện hai hoặc nhiều phần của thủy tinh và ngoại quan với khung nhôm đầy hiệu quả đầy nhanh khô agent.and sau đó là trung học kín bằng Silicone chất bịt kín.

Thủy tinh cách điện các đơn vị đối với mặt tiền bằng thủy tinh, cửa sổ thương mại và nhà ở, cách điện thủy tinh có thể bao gồm tất cả các loại kính của chúng tôi và bất kỳ sự kết hợp của thủy tinh có thể được sử dụng. Các chức năng của máy khí spacer giảm bớt hơi nước thâm nhập. Các đơn vị thủy tinh cách nhiệt được bịt kín bởi một con dấu thứ hai cạnh và điều đó làm cho cấu trúc mạnh mẽ đến thủy tinh cách nhiệt. Spacer nhôm có chứa một chất hút ẩm và có thể hấp thụ độ ẩm từ hoặc trong không gian không khí.

## **Rõ ràng 5MM kính thủy tinh + 9A + 5MM kính tempered đặc điểm rõ ràng:**

Đĩa đơn thủy tinh dày	rõ ràng 5mm kính thủy tinh luyện
Spacer dày	6A, 9A, 12A, 15A, 20A
Khí trong Spacer	Máy, Argon
Thủy tinh dày tùy chọn	5 mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm, vv
Lựa chọn kính khác	Low-E tempered kính, kính siêu rõ ràng,, thủy tinh màu, kính phản quang
Kích thước thủy tinh cách nhiệt	1.Max: 2700x3700mm 2.min:180x350mm 3. tùy chỉnh kích cỡ
Lựa chọn thành phần thủy tinh Insulated khác	1. clear tempered glass + thủy tinh Low e tempered 2. rõ ràng kính thủy tinh + kính thủy tinh luyện phản xạ 3. hoặc các thành phần tùy chỉnh dựa trên yêu cầu.

## **Làm thế nào có hiệu quả là lắp kính đôi?**

IGU (thủy tinh cách nhiệt đơn vị) có thể cải thiện rất nhiều đến mức độ thoải mái nhà của bạn, kết hợp với vật liệu cách nhiệt bức tường, trần và sàn, nó sẽ giữ cho nhiệt độ ổn định và giảm thiểu chi phí làm mát thiết bị và hệ thống sưởi.

Đôi kính một cửa sổ bằng kính nổi rõ ràng, bạn có thể giảm một nửa mất nhiệt so với cửa sổ lắp kính đơn nếu kích thước và shape.if bạn đôi kính với low-e glass hoặc sử dụng argon khí để lấp đầy khoảng trống giữa phôi.

## **Tính năng:**

1. tiết kiệm năng lượng: cho conductivity thấp nhiệt của không khí kín giữa thủy tinh, thủy tinh cách nhiệt có thể làm giảm truyền nhiệt từ bên trong đến bên ngoài. Do đó, nó có thể giúp tiết kiệm năng lượng bằng 30% - 50%.

2. hoàn hảo minh bạch, IGU vẫn còn cho phép truyền ánh sáng tối đa.

3. tuyệt vời hiệu quả cách âm: đơn lắp kính thủy tinh chỉ làm giảm tiếng ồn ở 20-22dB. Cách điện thủy tinh có một hiệu suất tuyệt vời trong âm thanh proof.can làm giảm tiếng ồn 45dB thậm chí 29-31.

### **Ứng dụng:**

Butyl keo cách điện thủy tinh được sử dụng bên ngoài, và lưu huỳnh keo cách điện thủy tinh được sử dụng bên trong.

1. bên ngoài sử dụng:

- Rèm tường kính
- Mặt tiền bằng kính, vv

2. trong cách sử dụng:

- Đôi kính đơn vị ngăn cửa sổ thủy tinh
- Đôi kính lắp kính phân vùng, vv.

### **SGG IG đơn vị tiêu chuẩn chất lượng:**

1. tuân thủ tiêu chuẩn Châu Âu tempered kính EN12150
2. tuân thủ ASTM1048 American Standard
3. phù hợp với GB 9963-1998 Tempered kính tiêu chuẩn
4. phù hợp với GB 17981 - 1999 Trung Quốc tiêu chuẩn Tempered và thủy tinh Heat-Strengthened
5. tuân thủ Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC), IGCC, CSI.

### **Chi tiết sản phẩm:**

**Hình ảnh sản phẩm của SGG 5 MM + 9A + 5 MM rõ RÀNG TEMPERED INSULATED GLASS**



**Rõ ràng bằng đôi kính lắp dây chuyền sản xuất đơn vị:**



**Lời hứa của chúng tôi là rằng bạn nhận được 5 9 5 rõ ràng cứng cách điện thủy tinh đơn vị với chất lượng cao và an toàn có điều kiện từ chúng tôi.**