

SZG-Glass Nhà sản xuất-Xây dựng Kính-6 mm + 6 mm Thấp PVB Kính cường lực

13,52mm Kính cường lực mờ sắt thấp Được kết hợp bởi hai mảnh kính cường lực mờ sắt thấp 6 mm được chèn bằng PVB rõ ràng 1,52mm hoặc hai miếng kính cường lực sắt thấp được chèn bằng 1,52mm PVB Interlayer. Sau khi sưởi ấm và áp suất cao trong nồi hấp áp suất cao, hai miếng tấm thủy tinh được dán chặt bởi màng PVB. Do các đặc điểm an toàn và nghệ thuật, kính nhiều lớp chống mờ 6 mm + 6 mm được sử dụng phổ biến để trang trí. Nó còn được gọi là 66.4 Kính nhiều lớp, 6 + 1.52 Alterlayer + 6 Acid Earched atched Glass, 1/2 inch Frosted Iron ESG VSG, 6 mm + 6 mm acid acid acid an toàn, thủy tinh sandwich mờ, vv Màu của thủy tinh có thể được điều chỉnh theo thiết kế của khách hàng.

Hình ảnh của kính nhiều lớp sắt mờ 6 + 6 mm:



Shenzhen Sun Global Glass





Shenzhen Sun Global Glass



Ưu điểm của SZG 6 + 6 Kính cường lực mờ:

1. Độ bền cao: Kính cường lực giảm giá sắt thấp 13,52mm là 4-5 lần so với kính nhiều lớp không mạ 13,52mm.
2. Security: các mảnh vỡ sẽ vẫn dính vào màng và sẽ không rơi ra khi bằng kính cường lực mờ sắt thấp bị vỡ.
3. Kính nhiều lớp bằng sắt có độ bền mờ là mờ, nó có thể làm giảm sự truyền của ánh nắng mặt trời và ánh sáng cực tím.
4. Kính nhiều lớp phủ sắt thấp có tác dụng tốt cho bảo vệ và trang trí riêng tư.
5. Bất kỳ màu sắc có sẵn.

6.Jumbo kích cỡ có sẵn.

Thông số kỹ thuật:

Mô tả sản phẩm: kính nhiều lớp sắt cứng 6 mm + 6 mm.

Kết hợp: kính cường lực 6 mm sắt (siêu rõ ràng) + 1,52 PVB + 6 mm sắt thấp (siêu rõ) kính cường lực mờ;
Kính cường lực rõ ràng 6 mm + 1,52 PVB mờ + kính cường lực rõ ràng 6 mm.

Màu sắc khả dụng: Tùy chỉnh, màu có thể được tùy chỉnh, tất cả các màu có sẵn.

Kích thước: Kích thước tùy chỉnh, kích thước jumbo có sẵn.

Thiết bị sản xuất SZG:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Các ứng dụng của kính cường lực ủ axit sắt thấp 13,52mm:

Kính cường lực màu sắc được sử dụng phổ biến để trang trí.

Phân vùng;

Phòng tắm;

Lan can / lan can / tay vịn,

Cửa,

Tán, vv



Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt:



Tiêu chuẩn chất lượng:

SZG Low Iron Frosted Frosted Aughited Glass phù hợp với kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sau đây.

1. Tiêu chuẩn kính an toàn Trung Quốc (CCC).
2. BS 6206 Giấy chứng nhận tiêu chuẩn kính an toàn của Anh.
3. Tiêu chuẩn kính an toàn nhiều lớp Mỹ: Giấy chứng nhận SGCC.

4. Tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu: Giấy chứng nhận EN14449 (CE).

