

Kính cường lực chống cháy 6 mm - Nâng cao trong kính chống cháy

Kính chống cháy có thể làm chậm sự lan truyền của hình nhiệt và ngọn lửa trong một khoảng thời gian cụ thể xuyên qua vách ngăn cửa hoặc tường cửa. Dù gây ra hỏa hoạn, căng thẳng với cửa sổ bởi cửa không nung nóng trên cửa sổ kính cửa sổ trong vụ vỡ cửa sổ. Kính chống cháy được thiết kế không nhạy cảm với hình độ phân giải cửa và được thử nghiệm với một xếp hạng cửa cụ thể mà cửa có thể chống lại hst trong bao lâu và phá vỡ cửa. Kính chữa cháy thường được đánh giá trong khoảng từ 30 đến 180 phút cửa. Sự tích hợp được lựa chọn tốt của kính chống cháy có thể chứa hiệu quả của lửa, với độ phân giải cửa ít bảo vệ tuyệt vời cho cư dân cửa ilding cửa cửa ation và ít str cửa ct cửa ral damage.

Các loại kính chống cháy:

1. Kính chống cháy một lớp (Kính chống cháy loại C)

Độ dày: 5 mm 6 mm 10 mm 10 mm 15 mm

Thời gian chống cháy: 30 phút đến 120 phút

 S Z G Professional glass manufacturer SZG Single Layer Fire Resistance Glass				
Thickness	Performance	Fire Proof Time (Mins)	Weight (KG/SQM)	Fire Resistant Temperature (°C)
5	Class C Fire Glass	30;60	12.5	≥1000
6	Class C Fire Glass	30;60;90	15	≥1000
8	Class C Fire Glass	30;60;90	20	≥1000
10	Class C Fire Glass	30;60;90	25	≥1000
12	Class C Fire Glass	30;60;90;120	30	≥1000
15	Class C Fire Glass	30;60;90;120	37.5	≥1000
For reference only				

2. Làm cửa chảy máu lớp kính chống cháy (kính chống cháy loại A)

Độ dày: 16mm 20 mm 26mm 30 mm 36mm 60mm

Thời gian khởi động của cửa: 30 phút đến 180 phút

**S Z G**

Professional glass manufacturer

SZG Double Layer Fire Resistance Glass

Thickness	Performance	Fire Insulation Max Time(Mins)	Weight (KG/SQM)	Fire Side Temperature(°C)	Opposit Fire Side Temperature(°C)	Sound Insulation (DB)
60±2.0	A3.00 super Grade	180	≈80	1113	< 129	≈60
36±2.0	A2.00 I Grade	120	≈55	1060	< 140	≈60
30±1.5	A1.50 I Grade	90	≈50	1017	< 120	≈55
26±1.5	A1.50 I Grade(A CLASS)	60; 90	≈45	1017	< 120	≈55
20±1.3	A1.00 I Grade(B CLASS)	45; 60	≈35	939	< 100	≈35
16±1.0	A0.50 IV Grade	30; 46	≈30	920	< 140	≈35

For reference only

Lông vũ chống cháy nguyên khối 6MM u res:

1. Thời gian kháng cháy: 30 phút u tes, 60 phút u, 90 phút u tes tối thiểu u tes.

2. Có thể tạo ra ngọn lửa hst và u p đến 1000oC trong một thời gian cụ thể, để giữ cho kính hoàn chỉnh, không bị vỡ hoặc vỡ u lại.

Kính cường lực chống cháy 3.6MM, không chỉ có hiệu suất tốt về khả năng chống cháy, b u t còn có tất cả lợi thế đối với kính cường lực 6 mm, thậm chí h ig so với kính cường lực 6 mm đến u. S u ch như: độ cứng, kính chống cháy 6 mm gấp 2-3 lần **Kính cường lực 6 mm** và gấp 6-12 lần **Kính nổi 6 mm**.

4. Khi thủy tinh định mức lửa 6 mm bị vỡ, mảnh vỡ của nó nhỏ hơn u, có thể tạo ra màu đỏ u tối đa cho u l đến h u.

Kính chống cháy nguyên khối 5,6mm là đơn đặt hàng stomized u, có thể được đặt hàng theo kích thước tiêu chuẩn.

6. Các dịch vụ xử lý: khoan lỗ, c u t o u t, c u t, các cạnh được đánh bóng, v.v., cùng một u res với kính cường lực, không thể xử lý sau khi kết thúc.





Ứng dụng kính:

Kính chống cháy 6 mm có thể được áp dụng cho cửa kính, cửa sổ kính, vách ngăn kính trong trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm, khách sạn và các địa điểm khác của u.

How it works:

