

6 MM AGC thấp E kính Sunergy rõ ràng Series, thủy tinh điều khiển năng lượng mặt trời tuyệt vời

Synergy--các kính E thấp rõ ràng là một nhiệt, tráng tinh có mỏng oxit kim loại bằng phương pháp CVD (hóa học) trực tuyến, một ít cung cấp cả hai tuyệt vời đặc tính điều khiển năng lượng mặt trời và cách nhiệt. Sunergy có các đặc điểm của sự phản ánh bên ngoài thấp và xuất hiện màu sắc trung tính và nó có thể được áp dụng cho thiết kế kiến trúc cao cấp và yêu cầu thẩm Mỹ tinh tế. Vào mùa đông, sunergy ngăn ngừa mất nhiệt và giữ khí hậu trong nhà thậm chí cả nhiệt độ. Vào mùa hè, sunergy cung cấp tuyệt vời bóng năng lượng mặt trời và làm giảm nhiệt độ đạt được vào tòa nhà.



Trong này phần 6mm sunergy rõ ràng thấp E kính được sản xuất bởi 6mm nổi rõ ràng kính, kính mỗi đã xuất hiện cao trong suốt và tăng bốc các bề mặt, không có bong bóng, không có điểm nấm mốc, không có vết trầy xước; họ có hiệu suất tuyệt vời về tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, khi họ áp dụng cho [Kính dán thấp E](#) hoặc [Low E cách điện thủy tinh](#).

Sản phẩm:

- 1.Sunergy-Clear thấp E kính dán
2. rõ ràng thấp Sunergy E Tempered thủy tinh cách nhiệt
- 3.6mm sunergy rõ ràng thấp E tempered glass
- 4,6 mm sơn trực tuyến thấp E sunergy rõ ràng kính thủy tinh với nhiệt ngâm thử nghiệm
- 5.6mm nhiệt tăng cường cứng phủ thấp E sunergy kính
- 6.etc...

Tính năng:

1. bền Sơn, có thể có một thời gian cuộc sống lâu dài;
2. tuyệt vời hiệu suất trên energy tiết kiệm;
3. cao ánh sáng truyền;
4. linh hoạt các phương pháp chế biến, chúng có thể kính tempered kính nhiều lớp, kính cách nhiệt, và vv.
5. tuyệt vời chất lượng và thời gian giao hàng nhanh.

Đặc điểm kỹ thuật:

1. thủy tinh loại: Low E kính rõ ràng Sunergy Series
2. thủy tinh chất nền: 6mm nổi rõ ràng kính
3. kính chức năng: năng lượng tiết kiệm; UV protection, v.v...
4. kính thương hiệu: AGC
5. chế biến dịch vụ: tempered, tráng, cách điện, khoan lỗ, cắt bớt cạnh thẳng, beveled cạnh, an toàn góc, vv.
6. dày tùy chọn: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm và 10mm
7. kích thước chuẩn: 2140 mm * 3300 mm; 2440 mm * 3300 mm, 3300 mm * 5100 mm; Kích thước không đúng tiêu chuẩn hay khổ lớn kích thước có sẵn theo yêu cầu của khách hàng.

Ứng dụng:

Sunergy rõ ràng thấp mặt tiền bằng kính nhiều lớp E; kính Low E sunergy rõ ràng [thủy tinh cách nhiệt curtain wall](#); Các mái nhà kính Sunergy thấp E; vv.