

## **Nhà sản xuất kính xây dựng szG-Glass- Kính cường lực trong suốt 8MM**

**Rõ ràng 8 ly ngâm kính cong** là một loại kính an toàn có tất cả các lợi thế của [Kính cường lực cong rõ ràng 8 mm](#).What nữa, nhiệt rõ ràng ngâm kính cong có thể tránh tự nổ kính sau khi lắp đặt. Đầu tiên, sau khi hoàn thành các quy trình cắt, đánh bóng cạnh, khoan lỗ, v.v., chúng tôi đặt lò nung thủy tinh qua lò nung, nhiệt độ gần bằng thủy tinh làm mềm điểm 700 độ, sau đó làm nguội nhanh. Sau khi được tôi luyện, các tấm kính sẽ cứng hơn khoảng 4 ~ 5 lần so với trước đây. Và sau đó kính sẽ được đưa vào lò ngâm để thử nghiệm ngâm nhiệt.

**Hình ảnh kính HScurved rõ ràng 8 mm:**



### **Chất lượng thủy tinh của SZG: Tiêu chuẩn:**

1. Chứng nhận bắt buộc về kính an toàn Trung Quốc (CCC) và ISO 9001.
2. BS 6206 chứng nhận tiêu chuẩn kính an toàn của Anh.
3. Chứng chỉ CE về tiêu chuẩn kính an toàn của Châu Âu.



Professional glass manufacturer



**Thế nào là nhiệt độ ngâm thử nghiệm?**

Thử nghiệm ngâm nhiệt (HST) là một quá trình sau khi kính được tôi luyện. Kính sẽ được đưa vào lò sấy ngâm sau khi được tôi luyện. Kính cường lực có hàm lượng niken cao có thể bị vỡ một cách nhân tạo trong lò ngâm nhiệt, để nó có thể tự nổ sau khi lắp đặt.

**Dụng cụ sản xuất:**



## Ưu điểm chung của kính HS trong và kính cường lực rõ ràng:

1. Ưu điểm: So với **Kính nổi 8 mm** (kính không cường lực), kính cường lực trong suốt 8 mm có độ cứng cao hơn 4 ~ 5 lần. Nó có thể chịu được các tác động nặng hơn.
2. An toàn cao: Khi tấm kính bị vỡ, nó sẽ trở thành những mảnh nhỏ hình khối có thể làm giảm thương tích cho con người.
3. Độ trong suốt: bạn có thể ngắm nhìn rõ khi nhìn qua kính cường lực rõ ràng cong 8 mm.



## **Sự khác biệt giữa kính HS và kính cường lực:**

Kính ngâm nhiệt an toàn hơn kính cường lực, vì kính HS có thể tránh tự nổ sau khi lắp đặt.

## **Đóng gói & Đang tải:**



## **Thông số kỹ thuật:**

Tên sản phẩm: Kính cường lực cao 8 mm ngâm

Các mô tả khác: Kính cong HS cường lực trong suốt 8 mm, kính cong HST trong suốt 8 mm, nhiệt 8 mm ngâm kính cong, vv ..

Độ dày: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15mm, 19mm, v.v.

Kích thước: Tùy chỉnh (kích thước Jumbo bao gồm)

Dịch vụ xử lý kính: cạnh được đánh bóng, lỗ, góc tròn, cắt, rãnh cắt, vv ..

Giao hàng: 7-15 ngày sau khi nhận được tiền gửi, dịch vụ khẩn cấp có sẵn.

## **Các ứng dụng của kính cường lực:**

1. Balustrade, lan can, lan can;
2. Windows;
3. Doors;
4. Tường thành;

