

8mm kính cường lực chống cháy--tiên tiến trong xếp hạng cháy glazings

Thủy tinh chống cháy có thể làm chậm sự lây lan của nhiệt độ cao và ngọn lửa trong một thời gian cụ thể thời gian qua bức tường phân vùng hoặc rèm tường. Trong khi một đám cháy, căng thẳng gây ra bởi hệ thống sưởi không đồng đều trên các kết quả thường xuyên annealed kính trong nhanh chóng vỡ. Lửa xếp ly được thiết kế là không nhạy cảm với nhiệt độ cao và được thử nghiệm để gặp gỡ một xếp hạng phút cụ thể định lượng bao lâu nó có thể chịu được vỡ trong một đám cháy. Hỏa thủy tinh thông thường được xếp hạng giữa 20 và 180 phút. Cũng lựa chọn diện tích cháy xếp ly có hiệu quả có thể chứa các ảnh hưởng của cháy, với kết quả của các bảo vệ tuyệt vời cho việc xây dựng dân trong di tản một và ít thiệt hại cấu trúc.

Đặc điểm kỹ thuật:

1. ly tên: 8mm kính chống cháy
2. khác tên: 8mm khối thủy tinh chịu nhiệt, thủy tinh kháng cháy 8mm, 8mm lửa xếp ly, vv.
3. kính bề mặt: một lớp duy nhất tempered kính; hai hoặc ba nhiều lớp kính thủy tinh luyến
4. khác tùy chọn độ dày: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm,... 60mm, v.v...
5. thủy tinh kích thước và hình dạng: tùy chỉnh kích thước và hình dạng
6. cháy, vật liệu cách nhiệt thời gian: 60 phút, 90 phút và 120 phút, 180 phút.
7. Bo mạch kính: [rõ ràng phao thủy tinh](#), nhuộm màu kính, kính phản quang, vv.
8. sản xuất thời gian: trong vòng 14 ngày, sau khi thanh toán đã nhận được
- 9.packing: thương hiệu mới, đủ thùng gỗ với bọt bảo vệ bên trong. Mỗi ly lót ly thân chai.

8mm khối thủy tinh chống cháy phải được xử lý bằng hóa học và thể chất, thủ tục này có thể làm cho phao thủy tinh có thể chịu được nhiệt độ cao nhiệt và ngọn lửa, nhưng kính vẫn có thể giữ đầy đủ và minh bạch trong một khoảng thời gian cụ thể.



Các tính năng khối thủy tinh chống cháy 8MM:

1. cháy, chịu thời gian: 60 phút, 90 phút và 120 phút, 180 phút.
2. có thể chịu được lên đến 1000°C ngọn lửa với một thời gian cụ thể, để giữ cho thủy tinh đầy đủ, không bị phá vỡ hoặc bao vây.
3. 8 MM lửa xếp kính thủy tinh luyện, không chỉ có hiệu suất tốt trên lửa chịu, nhưng cũng có tất cả các lợi thế cho 8mm tempered glass, thậm chí cao hơn **kính 8mm cứng**. Chẳng hạn như: độ cứng, 8mm thủy tinh chịu nhiệt là 2 - 3 lần hơn 8mm tempered glass, và 6 - 12 lần so với 8mm phao thủy tinh.
4. khi cháy 8mm xếp ly bị phá vỡ, mảnh là khối lập phương nhỏ, tối đa có thể làm giảm gây hại cho con người.
5. 8mm khối lửa bằng chứng kính tùy chỉnh đơn đặt hàng, có thể được đặt hàng theo kích cỡ tiêu chuẩn.
6. chế biến dịch vụ: khoan lỗ, cắt ra, cắt bớt căng thẳng, đánh bóng các cạnh, vv.

7. công suất chế biến: có thể được áp dụng cho kính thủy tinh, thủy tinh nhiều lớp, và cách điện thủy tinh, và như vậy.

Ứng dụng kính:

8mm lửa xếp ly có thể được áp dụng cho các bức tường phân vùng thủy tinh, [mặt tiền bằng thủy tinh](#) trường học, bệnh viện, Trung tâm mua sắm, khách sạn và nơi công cộng khác.