

Kính cách nhiệt phản quang 9,52mm + 12A + 10 mm Low E , kính phản quang Low E 31,52mm, kính phản quang tráng men low E .

Kính cách nhiệt Low-E là một loại kính tiết kiệm năng lượng, kính cách nhiệt hai mặt 9,52mm + 12A + 10 mm được phủ một hợp chất kim loại màu và trong suốt trên bề mặt kính, đầu của tính năng là cách nhiệt và chống tia cực tím. được gọi là vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường xanh mới. Nó là sự lựa chọn tốt đầu tiên được sử dụng trong kính xây dựng.

So sánh kính phản quang low e tráng bạc và kính phản quang low e tráng bạc đơn.

Kính phản quang low e tráng bạc đơn được phủ một lớp bạc và kính phản quang low e hai bạc được tráng hai lớp bạc. Giá trị U của kính phủ low E kép thấp hơn.

Kính phản quang low e tráng bạc có thể ngăn chặn nhiều năng lượng mặt trời hơn so với kính phản quang low e tráng bạc đơn. Do đó, kính phản quang kép low e được sử dụng rộng rãi hơn như cửa sổ, tường rèm, cửa ra vào, vv để tiết kiệm năng lượng.

Tính năng, đặc điểm:

1. Độ truyền ánh sáng nhìn thấy cao: đối với kính có cùng độ dày kết hợp, độ truyền ánh sáng nhìn thấy của kính phản xạ kép low e là tốt hơn.
2. Độ phản xạ ánh sáng nhìn thấy cao: Độ phản xạ càng cao, kính càng phản xạ nhiều.
- 3.U-value: Giá trị U thấp hơn, hiệu suất cách nhiệt sẽ tốt hơn.
- 4.SC-value: Giá trị SC càng thấp, nhiệt mặt trời truyền vào trong nhà càng ít.

Đặc điểm kỹ thuật:

Tên kính: Kính phản quang hai mặt Low e

Màu xám

Độ dày tổng thể: 9,52mm + 12 mm miếng đệm + kính phản quang cách nhiệt 10 mm

Tính năng Tiết kiệm năng lượng: che nắng / giữ nhiệt / cách âm

Chức năng: Giữ máy làm mát trong nhà vào mùa hè & ấm hơn vào mùa đông.

Cách âm: Hiệu ứng tốt cho cách âm.

Độ dày bảng điều khiển duy nhất: 4-12mm

Tiêu chuẩn chất lượng :, ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, SGCC, v.v.



Sun Global Glass



Sun Global Glass

Dây chuyền sản xuất:



Ứng dụng:

Kính cách nhiệt kép phản quang 9,52mm + 12A + 10 mm Low E được áp dụng cho văn phòng, xây tường rèm, cửa sổ, cửa ra vào, v.v.



Chứng nhận chất lượng, ISO, CCC, CE, BS6206, SGCC, v.v.

