

SGG Màn cách điện 5mm + 15A + 5mm SOUND PROOF GLASS & THỦY LỰC LẠNH VÀ amp; TÀI LIỆU XÂY DỰNG KÍNH THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG TỰ NHIÊN

Kính cách điện 5mm + 15A + 5mm Còn được gọi là đơn vị kính cách điện 5mm + 15A + 5mm (IGU), các đơn vị lắp kính cách điện 5mm + 5mm, kính rỗng 5mm + 15A + 5mm, kính chống ồn, cách điện cách âm, thủy tinh cách điện hai lớp, miếng **Kính 5mm** Tấm hoặc một miếng kính thủy tinh 5mm và một mảnh khác **Kính E thấp 5mm, Kính phản chiếu 5mm** Và như vậy, được bao quanh bởi chất kết dính composite có độ bền cao và mật độ cao, hai lớp thủy tinh 5mm được niêm phong. Chốt giữa sẽ được làm đầy bằng khí khô và hút ẩm để đảm bảo rằng khí trong bộ đệm được khô. Thông thường khí trong chân không có thể là không khí, argon.

Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm: Thủy tinh cách điện 5mm + 15A + 5mm

Tên khác: 5mm + 15A + Thủy tinh rỗng 5mm, thủy tinh cách âm 5mm + 5mm, kính cách ly, thủy tinh cách nhiệt, kính cách âm, kính hai lớp, kính kép, kính cách nhiệt

Hình dạng sẵn có: thủy tinh cách điện, kính cách điện cong

Thành phần: thủy tinh + đệm cách nhiệt nhôm (với khí khô) + thủy tinh

Spacer: khí không khí hoặc argon

Chiều rộng không gian: 6A 9A 12A 15A 20A

Màu kính: Xám, siêu rõ, đồng, xanh, xanh, xám, vân vân

Độ dày của kính đơn: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm

Thành phần: làm sạch kính + kính e thấp / kính phản quang / kính cường lực, vv

Kích thước: Kích thước tối đa: 2700x3700mm, Kích thước tối thiểu: 180x350mm, Kích thước tùy chỉnh

Tính năng, đặc điểm:

1. Tiết kiệm năng lượng sinh học: thủy tinh cách nhiệt có chức năng tiết kiệm nhiệt.
2. Chất chống thấm: Thủy tinh cách điện 5mm + 15A + 5mm có thể ngăn chặn việc truyền âm thanh hiệu quả và thường được sử dụng làm tường chống âm.
3. Ngăn ngừa bức xạ nhiệt: Kính cách điện có thể ngăn ngừa sự bức xạ nhiệt, giảm sự chói mắt của hoàng hôn và nắng.
4. Hiệu suất tự động: có thể giữ nhiệt độ trong nhà và độ ẩm không đổi.
5. Khóa thủy tinh có thể được sản xuất bởi bất kỳ loại thủy tinh màu và thủy tinh cách nhiệt có màu sắc đạt được hiệu quả nghệ thuật.

Các ứng dụng:

Cấu trúc hợp lý và thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn của kính cách ly, như thủy tinh rỗng có chức năng cách nhiệt tốt (như tiếng ồn bằng chứng, an ninh, cháy bằng chứng). Kính cách điện được sử dụng rộng rãi

cho các tòa nhà có yêu cầu về sưởi ấm, điều hòa không khí, tiếng ồn hoặc chống ngưng tụ và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và bức xạ ánh sáng đặc biệt.

1. Được sử dụng làm cửa sổ nhà ở & Cửa ra vào
2. Sử dụng làm tường chống ồn làm giảm ô nhiễm tiếng ồn
3. Sử dụng làm tường rèm và mặt tiền
4. Sử dụng như vách ngăn.

Kiểm soát chất lượng:

Kính cách điện được sử dụng để trang trí bên ngoài tòa nhà. Do tính chất quang học của nó, độ dẫn nhiệt, hệ số cách âm, thủy tinh cách điện Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế sau đây của Châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc: ISO9001, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Thông tin chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm của kính cách điện 5mm + 15A + 5mm:



Hiệu suất thủy tinh cách điện thấp:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

Dây chuyền sản xuất:



Đóng gói và nạo:



Các ứng dụng:



Chúng tôi hứa rằng bạn sẽ nhận được thủy tinh cách điện 5mm + 15A + 5mm với chất lượng cao và điều kiện an toàn từ chúng tôi.