

## Bespoke phẳng & cong 18mm đơn vị - năng lượng tiết kiệm tòa nhà kính thủy tinh cách nhiệt

Đơn vị thủy tinh cách nhiệt (IGU) cũng gọi như là đôi bằng kính thủy tinh (□□□). Sun Global Glass cách điện thủy tinh đơn vị là đôi niêm phong với một con dấu chính của polypropylene và một con dấu thứ cấp silicone. Để cung cấp một không gian hermetically niêm phong và mất nước, kính ply được ngăn cách bởi một spacer đầy chất hút ẩm với ba góc cong và một hàn keyed góc hoặc bốn góc cong và một thẳng butyl tiêm kẽm mạ thép phần thẳng chính. Chất hút ẩm hấp thụ độ ẩm nội bộ của đơn vị thủy tinh cách nhiệt.

Họ là tiết kiệm năng lượng hiệu quả & cách ly âm thanh chức năng thủy tinh, mà đã được áp dụng ở nhiều nơi, ví dụ như: kính curtain wall, mặt tiền bằng kính, cửa sổ kính, cửa trượt bằng kính, kính mái, vv.

18mm cách điện thủy tinh đơn vị đôi niêm phong với một con dấu chính của polypropylene và một con dấu thứ cấp silicone, hai phần của 6mm tempered kính được ngăn cách bởi không gian máy 6mm (argon hoặc chân không). Kính thủy tinh có thể là 6mm dày đầy kính thủy tinh hoặc 6mm nhiệt ngâm thủy tinh thử nghiệm.



Có nhiều loại 6mm cứng kính cho các tùy chọn, chẳng hạn như:

1. **6mm cứng rõ ràng kính**

2. 6mm sắt thấp rõ ràng kính thủy tinh luyện

3. **6mm tempered kính phản quang** (6mm euro xám phản chiếu bằng thủy tinh, 6mm Pháp màu xanh lá cây phản chiếu kính tempered, 6mm tempered kính phản chiếu rõ ràng, 6mm ford xanh phản chiếu bằng thủy tinh, v.v..)

4. 6mm Low E sơn tempered glass

5. 6mm silkscreen kính

6. và như vậy.

Tất cả các bên trên thủy tinh có thể được kết hợp linh hoạt để đạt được một dữ liệu khác nhau tinh, để đảm bảo rằng họ có thể đáp ứng nhu cầu dự án cụ thể.

### **Đặc điểm kỹ thuật:**

1. sản phẩm thủy tinh: 18mm tempered thủy tinh cách nhiệt

2. kính kết hợp: 2 \* 6mm tempered glass

3. spacer dày: 6mm (không gian không khí, argon hoặc chân không)

4. thủy tinh chất nền: rõ ràng bằng thủy tinh, thấp sắt tempered kính, kính thủy tinh luyện phản xạ, Low E tempered kính, thủy tinh silkscreen, vv.

5. sản xuất tiêu chuẩn: tiêu chuẩn CE EN 1279-5, ISO 9001:2015, CCC, vv.

### **Tính năng:**

1. kính thủy tinh cách nhiệt có thể có hiệu suất tốt trên sự cô lập tiết kiệm năng lượng và âm thanh.

2. the chất hút ẩm hấp thụ độ ẩm nội bộ của đơn vị thủy tinh cách nhiệt.

3. đôi điều trị con dấu có thể cung cấp một chặng đường dài bằng cách sử dụng thời gian cuộc sống.

4. sự kết hợp kính linh hoạt chất có thể cung cấp ý tưởng nhiều hơn và nhiều hơn nữa cho các kiến trúc sư, nâng cao tính thẩm Mỹ của các tòa nhà.

### **Lợi thế về chúng tôi:**

1. chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất an toàn cứng kính nhiều lớp. Có được nâng cao sản xuất thiết bị, lao động phức tạp, đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao và đội bán hàng chuyên nghiệp để phục

vụ bạn, để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn chất lượng cao cấp của thủy tinh và dịch vụ tuyệt vời mà vượt quá mong đợi của bạn.

2. trước khi sản xuất hàng loạt, chúng tôi sẽ kiểm tra kép CAD bản vẽ cho mỗi bảng thủy tinh với khách hàng.

3 bạn có thể chế biến dành riêng cho các dịch vụ bao gồm: lỗ khoan, cắt bớt căng thẳng, silkscreen in ấn, đánh bóng các cạnh vát cạnh, an toàn góc, vv.

4. bạn không chỉ có thể có đầy đủ các kính tempered, nhưng cũng có thể có nhiệt độ tăng cường kính và nhiệt độ ngâm thủy tinh thử nghiệm.

## **Ứng dụng:**

[\*\*Cửa sổ thủy tinh cách nhiệt\*\*](#), cách nhiệt mái nhà kính, đôi kính kính cửa sổ trần nhà, tiết kiệm mặt tiền bằng kính cách nhiệt, vv năng lượng.