

SZG Nhà sản xuất kính chuyên nghiệp Tại Trung Quốc -Nâng & Kỹ thang cuốn với 5 + 5mm kính dán tráng men

Kính nhiều lớp là loại kính được sử dụng rộng rãi nhất trong thang máy & thiết bị thang cuốn. Với chất lượng cao kính nổi và PVB phong nha, nó được xử lý bằng công nghệ nhiệt hoặc laminated.

[Kính an toàn được làm lớp cách nhiệt 5mm + 5mm](#) còn được gọi là kính cường lực thủy tinh cứng.

[Thủy tinh dày 10.76mm](#), bao gồm hai tấm thủy tinh với một lớp vinyl mỏng, rõ ràng ở giữa ngăn không cho thủy tinh vỡ vỡ khi va đập.

Kính cường lực, đã được xử lý nhiệt để làm cho nó cứng hơn và bền hơn so với thủy tinh tiêu chuẩn. Bạn có được yếu tố sức mạnh của kính cường lực với yếu tố chống vỡ của thủy tinh nhiều lớp.

Tính năng, đặc điểm:

Có nhiều ưu điểm với kính cường lực được làm nóng:

1. Kính nhiều lớp được làm bằng thủy tinh cứng hơn và chống xước nhiều hơn so với thủy tinh tiêu chuẩn.
2. Nếu kính cường lực bị phá vỡ, nó rơi xuống "sỏi" hơn là mài sắc và lamination ngăn ngừa rơi xuống hoặc bay mảnh vỡ kính.
3. Mật độ của phim PVB / SGP / EVA khác với kính và bộ phim có thể dùng truyền âm thanh ở một mức độ nào đó.
4. Khả năng chống cháy: Kính nhiều lớp cứng có thể bảo vệ các tòa nhà chống cháy ở một mức độ nào đó.
5. 5mm + 5mm thủy tinh nhiều lớp rõ ràng có khả năng truyền ánh sáng cao.
6. Clear kính cường lực thủy tinh có thể giúp giữ cho tốt xem.

Loại thủy tinh được làm nóng:

1. Kính dán kính SGP, kính SGP được sử dụng làm thủy tinh chống bão. Kính SGP có tính bám dính mạnh và có thể được sử dụng trong khu vực cần liên kết chặt chẽ.
2. EVA film tempered laminated glass, EVA film laminated glass thường được dùng làm trang trí trong nhà với chất lượng design và màu sắc phong phú, chất kết dính của EVA không mạnh và không thể sử dụng bên ngoài.
3. Kính dán kính PVB, kính nhiều lớp PVB sử dụng rộng rãi nhất so với các loại kính khác. Do có chức năng kết dính tốt và giá thành không cao.

Các ứng dụng:

Kính nhiều lớp có nhiều loại sử dụng trong nhà, văn phòng và các nơi khác:

1. Kính nhiều lớp có thể được sử dụng cho các cửa hàng và bức màn
2. Thủy tinh dán keo có thể được sử dụng cho lan can của ban công hoặc cầu thang xoắn ốc

3. Thép thủy tinh dán có thể được sử dụng cho hàng rào bể bơi
4. Kính nhiều lớp được làm nóng có thể được sử dụng để nâng ngấm cảnh
5. Khóa kính được làm nóng có thể được sử dụng cho các hệ thống tường kính kết cấu
6. Máy ép thủy tinh có thể được sử dụng để trưng bày và giới thiệu
7. Kính nhiều lớp có thể được sử dụng cho kính chống gió
8. Kính nhiều lớp được làm nóng có thể được sử dụng cho kính cường điệu
9. Khóa thủy tinh thạch cao có thể được sử dụng cho thủy tinh sàn
10. Kính nhiều lớp có thể được sử dụng cho bảng trắng kính

Cụ thể:

Chúng tôi cung cấp nhiều loại thủy tinh khác nhau cho hình thang, kích cỡ, với hình vuông, hình bầu dục hoặc hình bát giác - thậm chí còn có nhiều thiết kế đầy thử thách hơn như cửa kính bằng kính cong có sẵn. Giá phụ thuộc vào Kích thước và Chất lượng sản phẩm.

Một trong những loại sản phẩm thang máy uy tín nhất là thang máy toàn cảnh. Nó có thể được cài đặt trong các trung tâm mua sắm, kinh doanh, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, trung tâm giải trí, nhà hàng trong khách sạn, các ga tàu điện ngầm lớn và ga tàu.

1. Bộ dày chuẩn: 4mm đến 65mm độ dày, 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm, vv
2. Kích cỡ chuẩn: Panels phẳng (5-110mm độ dày)
 - Tối đa: 12000*3200mm
 - Min.: 300 * 300 mm
 - Tấm cong (dày 5-80mm)
 - Tối đa 9000 (chiều dài cung) * 3300 (chiều cao)
 - Min. 500 * 300mm; Bán kính tối thiểu. 500mm
3. Màu chuẩn: Rõ ràng hoặc siêu rõ nét

Chi tiết giải thích:

Thủy tinh cứng là gì?

Kính cường lực cao gấp 5 lần thủy tinh thường. Điều này đạt được bằng cách sưởi ấm ở nhiệt độ cao (650 ° C) và sau đó làm mát rất nhanh. Quá trình này làm cho nó khó khăn hơn (do đó tên) và có khả năng chịu nhiệt và sốc cao hơn 400% hoặc 500% so với thủy tinh thông thường. Thủy tinh được làm bằng thủy tinh là gì?

Thủy tinh tráng men kỹ thuật có cùng độ bền như thủy tinh thông thường nhưng có lớp nhựa giữa hai tấm kính dày 5mm, giữ chúng lại với nhau. Các interlayer PVB nhựa là một nhựa cứng rắn mà, nên kính vỡ, sẽ đảm bảo nó không để lại lỗ. Do các lớp, thủy tinh nhiều lớp dày hơn thủy tinh cứng và do đó cung cấp lớp cách nhiệt tốt hơn nhưng nặng hơn và tốn kém hơn nhiều lớp.

Giấy chứng nhận chất lượng:

TẠI SAO LÀ CHÚNG TÔI?

Thâm Quyến Sun Global Glass là một công ty nổi tiếng về thủy tinh. Việc đảm bảo chất lượng sản phẩm bằng cách sử dụng nguyên liệu chất lượng tối ưu được cung cấp bởi các thương nhân nhất quán trên thị trường. Thủy tinh của chúng tôi đảm bảo kiểm tra chất lượng rất nhiều để đảm bảo rằng kính này đạt tiêu chuẩn và tiêu chuẩn phổ cập.

1. Kính an toàn được làm nóng lớp kính cường lực 5mm + 5mm đáp ứng tiêu chuẩn Trung Quốc ISO9001 và CCC
2. Kính an toàn được làm nóng lớp kính cường lực 5mm + 5mm đạt tiêu chuẩn châu Âu EN12543, E12510
3. Thủy tinh an toàn loại 5mm + 5mm đạt tiêu chuẩn Anh BS6206

Sản phẩm hiển thị:

Dây chuyền sản xuất:



Hình ảnh gói:



半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line



清洗烘干机
Washing and Drying Machine



合片室设备
Clean Room Equipment



预压机
Pre-pressing Machine



玻璃高压釜
Glass Autoclave

Thông tin liên lạc:





Cùng nhau, chúng ta làm cho thế giới đẹp hơn.



Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited
Building glass manufacturer
Tel: +86 755 84725742 ext.803
Skype: sales06@szsgg.com
Ph:008613631560665
Whatsapp:008613631560665
Wechat:sunglobalglass09

