

SGG 12mm framelss te[**Cửa kính mpered**](#)**, axit khắc kính cửa-CE / BS 6206 người/ISO 9001/CCC tiêu chuẩn chất lượng**

Cửa kính 12mm được làm bằng kính thủy tinh hoặc kính nổi. Chính dày có 8mm 10mm 12mm. Tham gia một thay vì kính mờ. Không chỉ có liên lạc sang trọng của cánh cửa, cũng có thể bán translucenteffect. Cửa kính có thể là đầy đủ màn hình axit khắc hoặc mô hình phủ sương, thích sọc hoặc các mẫu phức tạp. Cửa kính mờ cũng có thể được làm bằng kính nhiều lớp và kính cách nhiệt để đạt được các chức năng khác nhau cần thiết, chẳng hạn như âm thanh bằng chứng kính cửa và tiết kiệm năng lượng.

Tính năng:

An toàn-kính tempered cửa được làm bằng tempered kính hoặc kính dán, 5 lần mạnh hơn annealed kính. Sau khi happens bị phá vỡ, các mảnh vỡ sẽ dính bằng .fragments interlayer phim không sắc nét, làm ít gây hại cho cơ thể con người.

Bảo mật - nếu bạn chọn kính mờ có thể cung cấp các mức độ khác nhau của bảo vệ bằng cách thiết kế khác nhau. Chúng tôi có đầy đủ màn hình phủ sương tinh, và partial frosted mẫu.

Trang trí - Sun Global Glass cung cấp các thiết kế khác nhau của mờ kính thủy tinh luyện, chẳng hạn như kích thước đầy đủ frosted thủy tinh, thủy tinh mô hình hình học phủ sương (kim cương, sọc, chấm, hình vuông...), khu phức hợp mẫu frosted thủy tinh.

Chức năng sản xuất cửa với kính tempered, kính dán hoặc cách điện thủy tinh, mà có thể cung cấp bằng chứng âm thanh và tiết kiệm năng lượng.

Ứng dụng cửa kính tempered:

- Phòng tắm
- văn phòng cửa
- cuộc họp phòng cửa
- cửa phòng ngủ
- khách sạn cửa
- cánh cửa biệt thự
- những người khác

Thông số kỹ thuật:

Cửa kính thủy tinh có thể được thực hiện trong kính đơn hoặc đôi kính đơn vị.

Chính độ dày của kính: 8mm 10mm 12mm vv

Độ dày cho hai loại cửa kính: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm vv

Kính các loại: cửa kính thủy tinh, [kính nhiều lớp](#) cửa, [thủy tinh cách nhiệt](#) cửa hoặc thủy tinh phủ sương.

Kính cửa kích thước: tùy chỉnh kích thước, quá cỡ có sẵn

Xử lý các thông tin chi tiết: đánh bóng cạnh, cắt-outs, lỗ khoan

Kiểm soát chất lượng:

1. phù với BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn.
2. phù với EN 12150 CE châu Âu kính an toàn tiêu chuẩn.
3. trong phù với CCC và ISO 9001-2015 Trung Quốc an toàn thủy tinh chuẩn.

Chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm của cửa phủ sương tempered kính 8mm 10mm, 12mm:



