

SGG 6 mm + 6 mm tempered ép các nhà sản xuất kính xây dựng kính an toàn

6 mm + 6 mm tempered kính an toàn nhiều lớp, triplex còn được gọi là gia cường kính an toàn nhiều lớp, là một loại thủy tinh nhiều lớp, được làm bằng hai lớp **6mm nổi rõ ràng kính** sau khi tôi quá trình. Lớp giữa là chủ yếu là PVB phim, sau khi quá trình đặc biệt áp suất cao, Hệ thống sưởi, lớp thủy tinh bám dính với nhau, hai là kính an toàn. Với quá trình cán, kính là siêu mạnh mẽ và cao bảo vệ chống lại vỡ.

Loại kính nhiều lớp:

1. EVA phim nhiều lớp kính, EVA phim nhiều lớp kính thường sử dụng như là trang trí trong nhà với richful degin và màu sắc, các chất kết dính của EVA không phải là mạnh mẽ và có thể không sử dụng bên ngoài.
2. PVB phim nhiều lớp kính, kính dán PVB phim nhiều lớp kính sử dụng rộng rãi nhất so với các loại khác. Do có các chức năng tốt adhesiveness và giá của nó là không cao.
3. kính dán SGP, SGP nhiều lớp kính sử dụng làm bảo kháng thủy tinh. SGP kính có adhesiveness mạnh mẽ và có thể sử dụng khu vực cần liên kết mạnh mẽ.

Tính năng:

1. an toàn: 6 mm + 6 mm các tempered kính an toàn nhiều lớp có các chức năng của kính thủy tinh và kính nhiều lớp. Kính không sẽ rơi xuống và vỡ thành nhỏ hạt và trái phiếu của phim. Kính thủy tinh nhiều lớp, triplex là kính an toàn nhất để xây dựng hiện nay.
2. âm thanh bằng chứng: Mật độ SGP-PVB-EVA phim khác nhau với kính và bộ phim có thể ngăn cản các truyền dẫn âm thanh ở một số mức độ.
3. UV tia sức đề kháng: gia cường nhiều lớp kính làm giảm sự xâm nhập của tia cực tím.
4. kháng cháy: gia cường kính nhiều lớp có thể bảo vệ các công trình chống lại các đám cháy ở một số mức độ.
5. năng lượng tiết kiệm: gia cường kính nhiều lớp có thể làm cho ánh sáng thông qua và giảm nhiệt truyền, đặc biệt là bao gồm kính phản chiếu hoặc low e glass.

Ứng dụng:

1. cửa hoặc vòi hoa sen cửa kính
2. rèm tường kính
3. Lan can kính
4. mái nhà kính

Thông số kỹ thuật:

Kích thước tối đa: 8000 mm chiều dài

Phạm vi độ dày: 4mm đến độ dày 65mm, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, vv.
Phạm vi màu sắc: trong suốt, bán minh bạch, bất kỳ màu sắc dựa trên thiết kế và yêu cầu của khách hàng.

Chi tiết chế biến:

6 mm + 6 mm tempered kính dán an toàn có thể được xử lý một cách chính xác với cạnh đánh bóng, an toàn góc, khoan lỗ, cắt outs để lắp ráp các loại khác nhau của phụ kiện.

1. kính thủy tinh nhiều lớp thuộc về căng thẳng nội kính. Trước khi thực hiện quá trình cán, kính cần để cắt giảm trong khuôn, Máy khoan và phay.
2. sau khi kết thúc sản xuất kính nhiều lớp, kính có thể không được cắt nữa, bởi vì nó sẽ dẫn đến bùng nổ.
3. các cạnh của kính thủy tinh nhiều lớp, triplex là nồng độ căng thẳng, cần phải được bảo vệ tốt, không thể sử dụng các đối tượng sắc nét, khó để đạt các cạnh của kính, hay dễ dàng để làm cho thủy tinh vỡ.

Chứng chỉ chất lượng:

1. 6 mm + 6 mm tempered kính dán an toàn đáp ứng Trung Quốc tiêu chuẩn ISO 9001 và CCC
2. 6 mm + 6 mm tempered kính an toàn nhiều lớp gập Europe tiêu chuẩn EN12543, E12510
3. 6 mm + 6 mm tempered kính dán kính an toàn đáp ứng tiêu chuẩn Anh Quốc BS6206

Hình ảnh chi tiết của 6 mm + 6 mm tempered kính an toàn nhiều lớp:

Hình ảnh sản phẩm:



Vỡ kính nhiều lớp, triplex gia cường:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Dây chuyền sản xuất:





Đóng gói:



